
VentGLAND, SPRINT cable glands, plastic, metric

VentGLAND, SPRINT Kabelverschraubungen, Kunststoff, metrisch





SPRINT halogen

Protection class to EN 60 529: IP 69k; IP 68 to 0,6 bar
Temperature range: -40°C to 100°C , intermittent up to approx. 120°C
Material: · Cable gland: polyamide
· Gasket: EPDM
· Membrane: ePTFE
Equipment: · A micro-porous, liquid-tight and breathable ePTFE membrane as an integrated element of the cable gland
· Maximimum traction relief through WISKA patent lamella
· Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
· Same sealing range on all SPRINT-glands
· Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 69k; IP 68 bis 0,6 bar
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: · Verschraubung: Polyamid
· Dichtung: EPDM
· Membran: ePTFE
Ausstattung: · Kondenswasserminimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran als integriertes Element der Kabelverschraubung
· Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
· Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EADR
· Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
· Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. RAL 7035 ☐ 100..	WISKA-No. RAL 9005 ■ 100..		D			SW	TL
				mm	mm	mm	mm	mm
ESVG 20	60974	60802	1	M 20x1,5	10	6 - 13	24	41 - 50