Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung



Mechanische Beständigkeit

Robust

Anwendungsgebiete

Übergangsstück von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Auf Anfrage:	mit O-Ring montiert
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material:	Messing, vernickelt

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Artikel-nummer	Gewinde außen M1	Gewinde innen PG/NPT
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1,5	7
52104210	20 x 1,5	9
52104220	25 x 1,5	11
52104230	25 x 1,5	13,5
52104240	25 x 1,5	16
52104250	32 x 1,5	16
52104260	32 x 1,5	21
52104270	40 x 1,5	21
52104280	50 x 1,5	29
52104290	63 x 1,5	36
52104300	63 x 1,5	42

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.