socles de prises
250 V~ - entraxe 19 mm

Agréments voir p. 757


508 06


508 60


502 99

Emb.	Réf.	Socles à encastrer 10/16 A
	Blanc	**2 P pour plinthe**
20	508 06	65 x 48 mm - Ø de perçage 38 mm avec éclips de protection
		2 P + T pour plinthe
20	508 60	70 x 50 mm - Ø de perçage 38 mm avec éclips de protection

Accessoires



		Etiquette adhésive
20	508 98	Pour prise 2 P + T - 10/16 A Réservée au circuit machine à laver



		Détrompeur
10	**502 99**	S'utilise sur toute fiche 2 P + T pour prises à détrompage

Autres socles
(dans la série d'appareillage recherchée)

socles format réduit
250 V~


903 35


903 49

Emb.	Réf.	IP 44 - IK 07
		Montage en plastron Ensemble monobloc à volet 61 x 54 mm, saillie 13 mm Entraxe de fixation : 38 x 38 mm Ø de perçage : 43 mm
	Fixation à vis	Dimensions (p. 405)
10	**903 35**	2 P + T avec éclips de protection
10	903 36	2 P + T standard allemand
10	903 49	Boîtier de protection (derrière tableau)

Pour standard BS (nous consulter)

sorties de câbles


314 78


314 90

Emb.	Réf.	Sorties de câbles
10/**200**	**314 78**	**75 x 75 mm** - Avec serre-câble 10/20 A - 1 sortie pour câble Ø 6 à 11 mm Fixation par vis
20/**100**	**314 90**	**95 x 95 mm** - Avec serre-câble 20/32 A - 1 sortie pour câble Ø 17 à 19 mm Fixation par vis, possibilité de fixation à griffes avec réf. 317 96