


7030

COMPACT FLOW REGULATORS, EXHAUST

for metric tubing

Zoom

Description
Dimensions
Specifications
CAD drawings
Related products

Display Part No for imperial tubing

convert weight standard : kg | oz

legris connectic	ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	Hmaxi (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)	L (mm)	(kg)
7030 06 00	6	10,0	35,0	41,0	14,0	17,0	16,0	22,0	0,013
7030 08 00	8	14,0	39,5	46,5	16,0	21,5	19,0	28,0	0,022
7030 10 00	10	17,0	43,5	51,5	17,5	24,5	23,0	31,5	0,039
7030 12 00	12	17,0	43,0	51,0	17,0	27,0	23,0	31,5	0,044



7030
COMPACT FLOW REGULATORS, EXHAUST

Description
Dimensions
Specifications
CAD drawings
Related products

maximum working pressure	**bar** 10	**MPa** 1	**psi** 145
working temperature	**°C (Celsius)** From 0 to 70	**F (Farenheit)** From 32 to 158	**K (Kelvin)** From 273 to 343
body	engineering grade polymer		
'O'-rings	nitrile		
screw	nickel-plated brass		