
S90AD16E


SCHULTERFRÄSEN UND NUTFRÄSEN
SQUARE SHOULDER AND SLOT MILLING CUTTERS




γ_p	+10,5° – 12°	κ_r	90°
γ_f	-3,8° – -8,2°	$a_{p\,max}$	13 mm



FORCE AD



ø 40 - 125 mm



ø 160 mm

Z* - Anzahl Zähne / Number of teeth

Abmessungen [mm]. / Dimensions [mm].

ISO	Sortiment / Assortment	Abmessungen / Dimensions D	dH7	d_1	L	b	t	Z*				Kühlung Cooling	[kg]
40A04R-S90AD16E-C	●	40	16	14	40	8,4	5,6	4				+	0,20
50A03R-S90AD16E-C	●	50	22	18	40	10,4	6,3	3				+	0,30
50A05R-S90AD16E-C	●	50	22	18	40	10,4	6,3	5				+	0,30
63A04R-S90AD16E-C	●	63	22	18	40	10,4	6,3	4				+	0,50
63A06R-S90AD16E-C	●	63	22	18	40	10,4	6,3	6				+	0,50
80A05R-S90AD16E-C	●	80	27	38	50	12,4	7,0	5				+	1,00
80A07R-S90AD16E-C	●	80	27	38	50	12,4	7,0	7				+	1,00
100A06R-S90AD16E-C	●	100	32	45	50	14,4	8,0	6				+	1,80
100A08R-S90AD16E-C	●	100	32	45	50	14,4	8,0	8				+	1,70
125A09R-S90AD16E-C	●	125	40	56	63	16,4	9,0	9				+	3,50
160C10R-S90AD16E	●	160	40	66,7	63	16,4	9,0	10					5,70

● Lagersortiment / ○ Kein Lagersortiment, ■ Lagersortiment ab 1.04.2014 / □ Kein Lagersortiment ab 1.04.2014
● stocked as standard / ○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1.4.2014 / □ not stocked as standard from 1.4.2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.