
VentGLAND, SPRINT cable glands, metric, stainless steel 1.4305





Protection class to EN 60 529: IP 69k; IP 68 to 0,6 bar
Temperature range: -40°C to 100°C , intermittent up to approx. 120°C
Material: · Cable gland: stainless steel A2 (1.4305/AISI 303)
· Clamping cage: polyamide
· Gasket: EPDM
· Membrane: ePTFE
Equipment: · A micro-porous, liquid-tight and breathable ePTFE membrane as an integrated element of the cable gland
· Maximimum traction relief through WISKA patent lamella
· Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
· Same sealing range on all SPRINT-glands
· Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

VentGLAND, SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch, Edelstahl 1.4305

SPRINT halogen

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 69k; IP 68 bis 0,6 bar
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C , kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: · Verschraubung: Edelstahl A2 (1.4305 / AISI 303)
-Klemmkäfig: Polyamid
-Dichtungen: EPDM
-Membran: ePTFE
Ausstattung: · Kondenswasserminimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran als integriertes Element der Kabelverschraubung
· Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
· Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
· Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
· Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. 100.		D mm	mm
ESSVG 20	69400	1	M 20x1,5	6 - 13
ESSVG 25	69401	1	M 25x1,5	9 - 17
ESSVG 32	69402	1	M 32x1,5	13 - 21
ESSVG 40	69403	1	M 40x1,5	16 - 28
ESSVG 50	69404	1	M 50x1,5	21 - 35
ESSVG 63	69405	1	M 63x1,5	34 - 48