9531021 | Jeu de 2 tarauds main Standard HSS -BSP G -DIN 5157 -Profil étagé

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.





- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Confort et précision**
- **Travail progressif**
- **Made in Spain**
- **Ebaucheur et finisseur**

- Acier rapide
- Queue filante
- Profil étagé

Machines



Applications




[P1]-Aciers non alliés
[P2]-Aciers faiblement alliés
[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.
- Profil étagé : pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sureté et précision de taraudage.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
9531021001802	8420609252716	BSPG	1/8"	28	DIN 5157	8,80	63	18	2 > 6.5	5,50	2	1
9531021001401	9 8420609252709	BSPG	1/4"	19	DIN 5157	11,80	70	20	2 > 6.5	9,00	2	1
9531021003801	9 8420609252730	BSPG	3/8"	19	DIN 5157	15,25	70	20	2 > 6.5	9,00	2	1
9531021001201	4 8420609252693	BSPG	1/2"	14	DIN 5157	19,00	80	22	2 > 6.5	12,00	2	1
9531021005801	4 8420609252747	BSPG	5/8"	14	DIN 5157	21,00	80	22	2 > 6.5	14,50	2	1
9531021003401	4 8420609252723	BSPG	3/4"	14	DIN 5157	24,50	90	22	2 > 6.5	16,00	2	1
9531021007801	4 8420609252754	BSPG	7/8"	14	DIN 5157	28,25	90	22	2 > 6.5	18,00	2	1
9531021100001	10 8420609252761	BSPG	1"	11	DIN 5157	30,75	100	25	2 > 6.5	20,00	2	1
9531021101401	10 8420609252785	BSPG	1"1/4	11	DIN 5157	39,50	125	32	2 > 6.5	24,00	2	1

9531021 | Jeu de 2 tarauds main Standard HSS -BSP G -DIN 5157 -Profil étagé

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.

9531021103801	10	8420609252815	BSPG	1"3/8	11	DIN 5157	42,00	125	32	2 > 6.5	29,00	2	1
9531021101201	10	8420609252778	BSPG	1"1/2	11	DIN 5157	45,50	140	32	2 > 6.5	29,00	2	1
9531021200001	10	8420609252822	BSPG	2"	11	DIN 5157	57,20	160	36	2 > 6.5	35,00	2	1