Sicherungseinsätze **Art.-Nr. 50 179 06**
Fuse links **Part No.**

Typ type	Zylindersicherung
Größe size	∅ 10 mm x 38 mm
Charakteristik charakteristic	ultra rapid gR
Bemessungsausschaltvermögen rated breaking capacity	200 kA 700 V 300 kA 600 V
Bemessungsspannung Bemessungsspannung rated voltage	660 V AC (IEC) 700 V AC (UL)
Standard	IEC 60269 - 4 DIN VDE 0636 Teil 40 UL 248 - 13

Bemessungsstrom rated current A	Schmelzintegral pre-arc I^2t A^2s	Ausschaltintegral total I^2t (660V) A^2s	Leistungsabgabe power loss W	Approbationen approvals UL - Rec.
1	0,13	1,6	1	*
2	0,64	8	1,8	*
4	0,8	10	1,1	*
5	2	25	1,5	*
6	3,0	38	1,8	*
8	3,1	39	1,8	*
10	5,1	64	2,3	*
12	7,4	93	2,8	*
16	13	164	3,7	*
20	29	360	4,7	*
25	52	650	5,4	*
30	81	1010	6,4	*

SICHERUNGEN-BAU GMBH
Borker Straße 22 D - 44534 Lünen Telefon 02306 - 7001- 0
Postfach 19 40 D - 44509 Lünen Telefax 02306 - 7001 - 10