1031851 | Fraise lime carbure sphérique -TivolyNorm -Denture normale -Brise copeaux -Forme D

Fraise lime carbure sphérique denture normale pour des travaux soignés dans la pluspart des matériaux grâce à son substrat et sa géométrie de denture diamantée.





- **Spécial aciers résistants, inox et fontes**
- **Spécial cordon de soudure**
- **Excellent état de surface**
- **Durée de vie supérieure**

- Queue cylindrique
- Tête carbure
- Denture brise copeaux

Machines



Applications



[K]- FONTES Ferreux à copeaux courts

[M]- Aciers inoxydables

[P]- ACIERS Ferreux copeaux longs


[S]- Super Alliages Réfractaires

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.
- Denture brise copeaux : Denture conçue pour sa très grande polyvalence, taillage diamant pour une excellente fragmentation des copeaux. Permet un limage efficace de la plupart des métaux, une excellente fragmentation des copeaux et des états de surface soignés.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	Z	QTY	PCB
10318510400	3221910619602	4	6	50	3		1	1
10318510600	3221910619619	6	6	50	5		1	1
10318510800	3221910619626	8	6	52	7		1	1
10318511000	3221910619633	10	6	54	9		1	1
10318511200	3221910619640	12	6	55	10		1	1
103185116006	3221910619664	16	6	59	14		1	1
103185120006	3221910619688	20	6	63	18		1	1