Kurzschlussstecker
- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- niedrige Bauform

Best.-Nr.
KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle


Best.-Nr.
KURZ 6730 / 5.08-2 IG Au / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vergoldet**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle


Connecting plug
- *moulded insulation*
- *low design*

Order No.
KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

Order No.
KURZ 6730 / 5.08-2 IG Au / *..(colour)*
- *contact parts* ***gold-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*







Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	
	KURZ 6730 / 5.08-2 IG Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	
Farben	schwarz, weiß	
Technische Daten		
Anschluss	–	
Duchgangswiderstand [4]	5 m Ω	3 m Ω
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	12 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -40 °C bis +90 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

General information		
Order No. [1]	***KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*	
	KURZ 6730 / 5.08-2 IG Au / *..(colour)* *contact parts gold-plated*	
colours	*black, white*	
Technical data		
terminal	–	
transition resistance [4]	*5 m Ω*	*3 m Ω*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*	
rated current [2]	*12 A*	
operating temperatur	*from -40 °C to +90 °C*	

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at ambient temperatures*
[3] *depending on contact plating*