DATASHEET - 12KV 31.5AMP 2" 'A' AIR FUSE N/S



Air fuse-link, medium voltage, 31.5 A, AC 12 kV, 40 kA, 51 x 359 mm, back-up, BS, no striker

Type 12KV 31.5AMP 2" 'A' AIR FUSE N/S
Catalog No. 12BDGNA31.5

Delivery program

Assortiment			zekering
Basisfunctie			Lucht zekeringelement
toepassingsgebied			Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	31.5
Nominale spanning			AC 12 kV
Grootte			51 x 359 mm
Bedrijfsklasse			Buffering
Kenmelder			geen slagstift
uitschakelvermogen		kA	40
toepasbaar voor grootte			Gebruik in zekeringschakel combinatie-eenheden, zekeringhouders en zekeringschakelaars Beveiliging van primaire zijde transformator
Standaard/goedkeuring			BS
vorm			cilindrisch
Normen/regelgeving			BS2692-1

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])

Nom. (meet)stroom	A	31.5
Nom. (meet)spanning	kV	12
Spanningstype		AC
Nom. (meet)frequentie	Hz	50 - 50
Afschakelvermogen	kA	40
Bedrijfsklasse		Overig
Toepassing		Primaire transformatorbeveiliging
Lengte	mm	375
Diameter	mm	51
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1		Back-up
Met slagpin		No
Standaard		British Standard
Uitschakelkarakteristiek		Overig
Installatietechniek		Lucht

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH