*Date: 11/04/2023*

# S-11 ; 0 bar ... 0,16 bar; 0 ... 10 V, 3 fils

## Transmetteur de pression Type S-11

| | |
|---|---|
| Numéro d'article: | 48790300 |
| Quantité: | 1 pcs |
| Code: | S-11-F-BAM-85-Q1ZGM4ZAZ-ZZZ W101Z-ZZ-C3BSZZ-ZFOSE3 |
| Vue d'ensemble: | S-11 ; 0 bar ... 0,16 bar; 0 ... 10 V, 3 fils<br>@ 14...30 V DC; Précision: 0,5% de l'étedue de mesure<br>G 1 B affleurant avec joint torique<br>Matériau en contact avec le fluide: acier inox<br>Etanchéité: NBR;<br>connecteur M12x1 4 pins UB=1, 0V=3, S+=4<br>Plage de température du fluide: -30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)<br>Spécifications selon fiche technique: PE 81.02 |
| Détails: | Transmetteur de pression Type S-11<br>pour applications générales,<br>avec membrane affleurante<br>Spécifications selon fiche technique: PE 81.02<br>Alimentation électrique: DC 10 (14) ... 30 V<br>Boîtier: acier inox<br>Signal de sortie: 0 ... 10 V, 3 fils<br>Etendue de mesure: 0 bar ... 0,16 bar<br>Raccordement process: G 1 B affleurant avec joint torique<br>Matériau en contact avec le fluide: acier inox<br>Etanchéité: NBR<br>Précision: 0,5% de l'étedue de mesure<br>Raccordement électrique: connecteur M12x1 4 pins<br>Plage de température du fluide: -30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)<br>Alimentation: 14...30 V DC<br>Affectation des bornes de sortie: UB=1, 0V=3, S+=4<br>blindage: standard<br>standard Wika - spécification selon fiche tehcnique<br>Protocole de test: Sans protocole de test<br>Certificats: sans<br>Documentation d'importation pour les pays de la CEI: sans |

*© 2023 - WIKA Instruments s.a.r.l.*