

Connector
straight | IP68 | metric metal thread

Verschraubung
gerade | *IP68* | *metrisches Metall-Gewinde*

PMA
CABLE PROTECTION
KABELSCHUTZTECHNIK

VNV

CE cULus

PMAFIX

application	• for applications with high technical requirements	***Einsatzbereich***	• *für Anwendungen mit erhöhten technischen Anforderungen*
material	• specially formulated polyamide 6 • nickel-plated brass thread	***Material***	• *speziell formuliertes Polyamid 6* • *Gewinde aus Messing vernickelt*
characteristics	• very high impact resistance • high thread and system connection strength • vibration-proof connection to PMAFLEX conduits • easy installation • high conduit pull-out strength • very good chemical properties • polyamide free of halogens and cadmium • fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)	***Eigenschaften***	• *hervorragende Schlagfestigkeit* • *hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigk.* • *vibrationssichere Verbindung zu PMA-Schutzrohren* • *einfache Montage* • *hohe Wellrohr-Ausreisskräfte* • *sehr gute chemische Eigenschaften* • *halogen- und cadmiumfreies Polyamid* • *passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)*
ingress protection	IP68, IP69K, please refer to Info-No. 10	***Dichtheit***	*IP68, IP69K, siehe Info-Nr. 10*
compatible with	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line	***passend zu***	*PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line*
colour	black, grey	***Farbe***	*schwarz, grau*

order no.		**thread size**	**conduit size**	**dimensions in mm (nom.)**					**weight**	**packing unit**
black	grey	metric	NW	Ø ID	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.		***Gewinde-grösse***	***Rohr-grösse***	***Dimensionen in mm (nom.)***					***Gewicht***	***Verp.-Einheit***
schwarz	*grau*	*metrisch*	*NW*	*Ø ID*	*g*	*Ø D max.*	*L*	*sw*	*kg/100 Stk.*	*VE/Stk.*
NVNV-M120-10	MVNV-M120-10	M12x1.5	10	5.5	10.0	21.0	40.0	19	1.4	50
NVNV-M120-5	MVNV-M120-5	M12x1.5	10	5.5	5.0	21.0	35.0	19	1.2	50
NVNV-M160-10	MVNV-M160-10	M16x1.5	10	9.5	10.0	24.0	40.0	19	1.8	50
NVNV-M160-5	MVNV-M160-5	M16x1.5	10	9.5	5.0	24.0	35.0	19	1.5	50
NVNV-M162-10	MVNV-M162-10	M16x1.5	12	9.5	10.0	26.0	43.0	24	2.0	50
NVNV-M162-5	MVNV-M162-5	M16x1.5	12	9.5	5.0	26.0	38.0	24	1.7	50
NVNV-M202-10	MVNV-M202-10	M20x1.5	12	13.5	10.0	28.0	43.0	24	2.5	50
NVNV-M202-6	MVNV-M202-6	M20x1.5	12	13.5	6.0	28.0	39.0	24	2.3	50
NVNV-M207-10	MVNV-M207-10	M20x1.5	17	13.5	10.0	33.0	51.0	30	3.1	50
NVNV-M207-6	MVNV-M207-6	M20x1.5	17	13.5	6.0	33.0	47.0	30	2.8	50
NVNV-M257-11	MVNV-M257-11	M25x1.5	17	18.0	11.0	35.0	52.0	30	3.7	50
NVNV-M257-7	MVNV-M257-7	M25x1.5	17	18.0	7.0	35.0	48.0	30	3.3	50
NVNV-M253-11	MVNV-M253-11	M25x1.5	23	18.5	11.0	39.0	54.0	36	4.2	30
NVNV-M253-7	MVNV-M253-7	M25x1.5	23	18.5	7.0	39.0	50.0	36	3.8	30
NVNV-M323-13	MVNV-M323-13	M32x1.5	23	24.0	13.0	43.0	56.0	36	5.5	30
NVNV-M323-8	MVNV-M323-8	M32x1.5	23	24.0	8.0	43.0	51.0	36	4.6	30
NVNV-M329-13	MVNV-M329-13	M32x1.5	29	25.0	13.0	50.0	57.3	46	6.2	20
NVNV-M329-8	MVNV-M329-8	M32x1.5	29	25.0	8.0	50.0	52.3	46	5.7	20
NVNV-M409-13	MVNV-M409-13	M40x1.5	29	31.5	13.0	53.0	57.3	46	9.2	20
NVNV-M409-8	MVNV-M409-8	M40x1.5	29	31.5	8.0	53.0	52.3	46	7.9	20
NVNV-M406-13	MVNV-M406-13	M40x1.5	36	32.5	13.0	59.0	71.4	55	10.9	20
NVNV-M406-8	MVNV-M406-8	M40x1.5	36	32.5	8.0	59.0	66.4	55	9.3	20
NVNV-M506-14	MVNV-M506-14	M50x1.5	36	39.5	14.0	65.0	72.4	55	15.1	20
NVNV-M506-9	MVNV-M506-9	M50x1.5	36	39.5	9.0	65.0	67.4	55	13.3	20
NVNV-M508-14	MVNV-M508-14	M50x1.5	48	41.5	14.0	71.0	72.4	65	16.9	10
NVNV-M508-9	MVNV-M508-9	M50x1.5	48	41.5	9.0	71.0	67.4	65	15.2	10
NVNV-M638-14	MVNV-M638-14	M63x1.5	48	51.5	14.0	75.0	72.4	65	16.5	10
NVNV-M638-10	MVNV-M638-10	M63x1.5	48	51.5	10.0	75.0	68.4	65	15.0	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft



Connector
straight | IP68 | metric metal thread

Verschraubung
gerade | *IP68* | *metrisches Metall-Gewinde*

CABLE PROTECTION
KABELSCHUTZTECHNIK


VNV

PMAFIX

Code reference			***Nr.-Schlüssel***
N	=	colour-black	*Farbe schwarz*
		metal thread	*Metallgewinde*
M	=	colour-grey	*Farbe grau*
		metal thread	*Metallgewinde*
V	=	reinforced	*verstärkt*
N	=	straight	*gerade*
V	=	IP68	*IP68*
M	=	thread type	*Gewindeart*
20	=	thread size	*Gewindegrösse*
7	=	NW conduit	*NW Rohr*
10	=	thread length	*Gewindelänge*

N V N V - M 20 7 - 10

Dimensions ***Dimensionen***





Connector straight | IP68 | metric metal thread

Verschraubung *gerade* | *IP68* | *metrisches Metall-Gewinde*

CABLE PROTECTION
KABELSCHUTZTECHNIK

VNV

PMAFIX

properties		unit	value	test method
	Eigenschaften	***Einheit***	***Wert***	***Prüfmethode***
Mechanical properties	***Mechanische Eigenschaften***			
Tensile modulus	*Zug-E-Modul*	N/mm2	1‘200 ... 3‘700	ISO 527
Tensile strength	*Reissfestigkeit*	N/mm2	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	*Kerbschlagzähigkeit*	kJ/m2	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	***Thermische Eigenschaften***			
Temperature range	*Temperaturbereich*	°C	– 40 ... +105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	*Kurzzeitig*	°C	+160	
Fire safety characteristics	***Brandschutzeigenschaften***			
Application approvals	***Anwendungszulassungen***			
System test	***Systemprüfung***			
Please refer to Info-No. 10	*siehe Info-Nr. 10*			
Chemical properties	***Chemische Eigenschaften***			
Please refer to catalogue PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	*ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX-Katalog oder unter www.pma.ch*			
Environmental properties	***Umwelteigenschaften***			
RoHS and REACH compliant	*RoHS- und REACH-konform*		yes / *ja*	EU Directive 2002/95/EC
Weathering resistance	***Witterungsbeständigkeit***			
Weathering (UV/humidity) for black colour	*Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe*		very good / *sehr gut*	
Content of delivery	***Lieferumfang***			
Connector with clip, conduit gasket (NVN3), Thread gasket (SVN4), O-ring (OR)	*Verschraubung mit Sperre, Rohrdichtung (NVN3), Gewindeflachdichtung (SVN4), O-Ring (OR)*			
Mounting indication	***Montagehinweis***			
Please consider the appropriate assembly instructions on www.pma.ch	*Bitte beachten Sie die entsprechende Montageanleitung unter www.pma.ch*			

OR or / *oder SVN4*



The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies.
For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung.
Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch