1031601 | Fraise lime carbure cylindrique -TivolyNorm -Denture fine -Forme C

Fraise lime carbure cylindrique denture fine pour les travaux de finition dans les inox et les métaux difficiles grâce à son substrat et sa géométrie de denture spécifique.





- **Spécial aciers inoxydables**
- **Spécial métaux difficiles**
- **Excellent état de surface**
- **Durée de vie supérieure**

- Queue cylindrique
- Tête carbure
- Denture fine

Machines



Applications



[K]- FONTES Ferreux à copeaux courts

[M]- Aciers inoxydables

[N]- Alliages non-ferreux


[P]- ACIERS Ferreux copeaux longs

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.
- Denture fine : petites dents rapprochées avec une faible goujure mais une grande solidité. Permet un limage efficace dans les métaux difficiles ou durs et d'obtenir les meilleurs état de surface possible. Travail de finition.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	Z	QTY	PCB
10316010400	3221910612870	4	6	50	14		1	1
10316010600	3221910612887	6	6	50	16		1	1
10316010800	3221910612894	8	6	65	20		1	1
10316011000	3221910612900	10	6	65	20		1	1
10316011200	3221910612917	12	6	70	25		1	1
10316011600	3221910612924	16	8	70	25		1	1
103160116006	3221910612931	16	6	70	25		1	1
103160120006	3221910612955	20	6	70	25		1	1