

50mm freie Enden
mit Aderendhülse

50mm bare ends with cable end sleeves

Leitung Typ AW22-2TT,
2x0,22mm², PTFE/PTFE isol., rund

Cable type AW-22-2TT
2 X 0.22mm sq
Insulation PTFE/PTFE

Sleeve 4 x 50mm rolled
Material 1.4571

Hülse Ø4x50, rolliert
Werkstoff:1.4571,

eingebaut:
1xPt100 in 2-Leiter-Schaltung,
Klasse B nach DIN EN 60751
für Temperaturen bis 260 °C

Mounted
1 x pt 100 2 wire circuit
Class B acc to DIN EN 60751
For Temperatures up to 260deg C

Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Fa. RECKMANN GMBH Hagen.

Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-1 m							Gratfrei nach DIN 6784	Maßstab 1:1 ; 4:1 (Gewicht)
								Werkstoff
8						Datum	Name	Kabelfühler 1xPt100 in 2- Leiter- Sch.
7					Bearb.	16.09.2010	Ag.	
6					Gepr.			
5					Norm			
4								
3					RECKMANN GMBH MESS+REGELTECHNIK 58093 HAGEN			Zeichnungs Nr.: 1R14-1B2-4-50-T2000 Blatt 1 von 1
2								
1								
Zu.	Änderung	Datum	Na.	Gep.	(Urspr.)			(Ers. f.:) (Ers. d.:)