DATASHEET - 7.2KV 315A M/S FUSE



Motor fuse-link, medium voltage, 315 A, AC 7.2 kV, 63 kA, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, with striker

Type	**7.2KV 315A M/S FUSE**
Catalog No.	**7.2WKMSJ315**

Similar to illustration

Delivery program

Assortiment			zekering
Basisfunctie			Motor zekeringelement
toepassingsgebied			Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	315
Nominale spanning			AC 7.2 kV
Bouwgrootte			DIN 43625 3"
Grootte			76 x 442 mm
Bedrijfsklasse			Buffering
Kenmelder			Met ontvanger
uitschakelvermogen		kA	63
toepasbaar voor grootte			motorbeveiliging
Standaard/goedkeuring			DIN
vorm			cilindrisch
Normen/regelgeving			IEC 60282-1 VDE 0670-4 DIN 43625

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])

Nom. (meet)stroom	A	315
Nom. (meet)spanning	kV	7.2
Spanningstype		AC
Nom. (meet)frequentie	Hz	50 - 50
Afschakelvermogen	kA	0.063
Bedrijfsklasse		Overig
Toepassing		Motorbeveiliging
Lengte	mm	442
Diameter	mm	76
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1		Back-up
Met slagpin		Yes
Standaard		DIN
Uitschakelkarakteristiek		Overig
Installatietechniek		Lucht

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH