8030231 | Fraise de finition HSS-E8 (cobalt 8%) -DIN844BL -Z4-6 -Hél.40° -Longue

Fraise de finition haute performance HSS-E8 qui confère à l'outil un compromis souplesse/dureté. Usage polyvalent. Fabriqué en France.





- Acier rapide 8% Cobalt

Machines



Applications



[N]-Alliages non-ferreux

[P1]-Aciers non alliés

[P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

✚ Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➔ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	Z	QTY	PCB
80302310400	3221910575571	4	6	63	19	4	1	1
80302310600	3221910575595	6	6	68	24	4	1	1
80302310800	3221910575601	8	10	88	38	4	1	1
80302311000	3221910575618	10	10	95	45	4	1	1
80302311200	3221910575625	12	12	110	53	4	1	1
80302311400	3221910575632	14	12	110	53	4	1	1
80302311600	3221910575649	16	16	123	63	4	1	1
80302311800	3221910575656	18	16	123	63	4	1	1
80302312000	3221910575663	20	20	141	75	4	1	1
80302312200	3221910575670	22	22	141	75	4	1	1
80302312500	3221910575687	25	25	166	90	6	1	1
80302312800	3221910575694	28	25	166	90	6	1	1
80302313000	3221910575700	30	25	166	90	6	1	1
80302313600	3221910575724	36	36	186	106	6	1	1