9704601 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -M -NFE 66112 -Droit -6H -Série Longue -Queue passante

Taraud pour les aciers. Queue passante.





- **Made in Spain**
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications

P 1 [P1]-Aciers non alliés

P 2 [P2]-Aciers faiblement alliés

P 3 [P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

✚ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➔ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
9704601003000 50	8420609615689	M	3	0,5	NFE 66112	2,50	90	19	4-4.5	1,60	1	1
9704601004000 70	8420609615696	M	4	0,7	NFE 66112	3,30	100	20	4-4.5	2,30	1	1
9704601005000 80	8420609615702	M	5	0,8	NFE 66112	4,20	110	25	4-4.5	3,00	1	1
9704601006001 00	8420609615719	M	6	1	NFE 66112	5,00	120	27	4-4.5	3,50	1	1
9704601008001 25	8420609615726	M	8	1,25	NFE 66112	6,75	135	32	4-4.5	5,00	1	1
9704601010001 50	8420609615733	M	10	1,5	NFE 66112	8,50	150	38	4-4.5	6,00	1	1
9704601012001 75	8420609615740	M	12	1,75	NFE 66112	10,25	165	43	4-4.5	7,00	1	1
9704601014002 00	8420609615757	M	14	2	NFE 66112	12,00	180	50	4-4.5	8,00	1	1
9704601016002 00	8420609615764	M	16	2	NFE 66112	14,00	190	50	4-4.5	10,00	1	1