XL³ 160

coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"



0 200 06




0 200 04

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
Châssis extractible avec rails ⌐¬ montés
Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
Capacité 24 modules par rangée
RAL 7035
Livrés complets avec rails et plastrons
Portes à commander séparément
Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
IP 43 - IK 08 avec joint et porte
IP 40 - IK 08 avec porte
IP 30 - IK 07 sans porte
Flancs latéraux amovibles
Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)

Tout modulaire

Peuvent recevoir les DPX³ 160
Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A

Réf.	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 200 02	2	48	450	575	147
0 200 03	3	72	600	575	147
0 200 04	4	96	750	575	147
0 200 05	5	120	900	575	147
0 200 06	6	144	1050	575	147



XL³ 160

portes et accessoires



0 202 55



0 202 73



0 202 83

Portes

Livrées avec poignée à barillets interchangeables
2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm)

Galbées
Distance plastron/porte métal : 57 mm

Réf. Métal	Pour coffret hauteur (mm)
0 202 52	450
0 202 53	600
0 202 54	750
0 202 55	900
0 202 56	1050

Plates
Distance plastron porte :
- métal : 38 mm
- vitrée : 34 mm

Métal	Vitrée	Pour coffret hauteur (mm)
0 202 72[1]	0 202 82[1]	450
0 202 73[1]	0 202 83[1]	600
0 202 74[1]	0 202 84[1]	750
0 202 75[1]	0 202 85[1]	900
0 202 76[1]	0 202 86[1]	1050

Equipements pour portes

Barillets à clé pour portes métal ou vitrées

0 202 91	Type 405
0 202 92	Type 455
0 202 93	Type 1242E
0 202 94	Type 2433A

Joint pour IP 43

0 201 30	Livré prêt à l'emploi Longueur 5,5 m pour coffrets et armoires

Pochettes autocollantes pour plans

Ouvertes - RAL 7035

	Dim. extérieures		Dim. intérieures		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 365 80	235	340	200	310	18
0 365 81	165	260	130	230	18

Fermée - RAL 7035

0 365 82	Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm

Transparente

0 097 99	Plastique souple A4 - 305 x 220 mm

Accessoires

Plaque d'entrée de câbles

0 200 20	Plaque découpable pour coffrets XL³ 160 métal

Support de fixation de câbles

0 200 35	Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret

Pattes de fixation murale

0 201 00	Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43

Plaque à embouts

0 200 21	2 x Ø4 à 32 mm et 22 x Ø4 à 20 mm

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale

Répartition HX³ et VX³ optimisée **p. 419, 420 et 508 à 511**
Bornier IP 2X à connection automatique **p. 505**