SERIES 1800 - SINGLE AND DOUBLE-POLE ROCKER SWITCHES

TO 12 (4) A 250 V AC

single-pole 	Normally closed contact (SPNC)	1801.6325	1801.1302	1801.1303	Normally open contact (SPNO)	1801.6222	1801.1202	1801.2202	Switch (SPDT)	1803.1121	1803.2102	1803.2402	1803.2503	1803.5102	1803.6121	1803.6152
Voltage lamp in V																
Actuator color / printing																
Housing color																
12 (4) A 250 V AC 1E4																
10 (4) A 250 V AC 1E4		●				●				●	●	●	●	●	●	
8 (8) A 250 V AC 5E4																
6 (4) A 250 V AC 5E4		●				●				●	●	●	●	●	●	
6 (2) A 250 V AC 1E4																
4 (3) A 250 V AC 6E3																
4 (2) A 250 V AC 1E4			●	●			●	●								
30 mA 12 V 5E4																
30 mA 12 V DC 5E4																●
15 A 250 V AC 1 1/2 HP																
15 A 125 V AC 3/4 HP																
10 A 250 V AC 1/2 HP		●				●				●					●	
10 A 125 V AC 1/3 HP		●				●				●					●	
6 A 250 V AC 1/2 HP											●	●	●	●		
6 A 125 V AC 1/4 HP											●	●	●	●		
6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP																
6 A 125 V AC 1/10 HP			●	●			●	●								
4 A 250 V AC 1/10 HP			●	●			●	●								
Connection type																
Connection description			4.8	4.8			4.8			4.8						
Inrush current in A (capacitive)																
Contact distance in mm		≥3	≥3	≥3		≥3	≥3	≥3		≥3	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3
Contact material		Ag	Ag	Ag		Ag	Ag	Ag		Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Au
EN 60335 cap. 30 conform "G"																
Miscellaneous												installation depth 13.2	installation depth 16.2			
Stock version			●			●	●	●		●	●	●		●	●	●