

## 強力ニッパー

### パワー強力ニッパー

#### オススメ切断線材



| 品番        | 呼び寸   | 切断能力 (mm) |          |        |       | 重量 (g) | JAN<br>(4952269) |
|-----------|-------|-----------|----------|--------|-------|--------|------------------|
|           |       | 軟銅線       | 軟鉄線 (針金) | ステンレス線 | より線   |        |                  |
| PCN-125TG | 125mm | Φ3.2      | Φ2.6     | Φ1.6   | 5.5mm | 101    | 101706           |
| PCN-150TG | 150mm | Φ3.2      | Φ2.6     | Φ1.6   | 5.5mm | 165    | 101690           |


#### 偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



#### TGモデルグリップ

力が入れやすく、滑りにくいテクスチャグリップ。高いホールド感で抜群の作業性。



| A<br>(全長)  | B<br>(頭部幅) | C<br>(頭部厚) | D<br>(柄幅) | E<br>(刃長) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 138<br>170 | 16<br>19   | 8<br>11    | 54<br>55  | 16<br>22  |

#### 先端形状詳細



### パワー強力ニッパー


#### オススメ切断線材



| 品番      | 呼び寸   | 切断能力 (mm) |          |        |       | 重量 (g) | JAN<br>(4952269) |
|---------|-------|-----------|----------|--------|-------|--------|------------------|
|         |       | 軟銅線       | 軟鉄線 (針金) | ステンレス線 | より線   |        |                  |
| PCN-125 | 125mm | Φ3.2      | Φ2.6     | Φ1.6   | 5.5mm | 90     | 101720           |
| PCN-150 | 150mm | Φ3.2      | Φ2.6     | Φ1.6   | 5.5mm | 156    | 101713           |


#### 偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



#### オリジンモデルグリップ

昔ながらのダイレクトな使い心地。視認性の高いイエロー色にロゴマークを印字。



| A<br>(全長)  | B<br>(頭部幅) | C<br>(頭部厚) | D<br>(柄幅) | E<br>(刃長) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 129<br>161 | 16<br>19   | 8<br>11    | 50<br>50  | 16<br>22  |

#### 先端形状詳細



### パワー強力ニッパー

#### オススメ切断線材



| 品番            | 呼び寸   | 切断能力 (mm) |          |        |       | 重量 (g) | JAN<br>(4952269) |
|---------------|-------|-----------|----------|--------|-------|--------|------------------|
|               |       | 軟銅線       | 軟鉄線 (針金) | ステンレス線 | より線   |        |                  |
| IIIS PW-301DG | 130mm | Φ3.2      | Φ2.6     | Φ1.6   | 5.5mm | 105    | 113969           |
| IIIS PW-302DG | 160mm | Φ3.2      | Φ2.6     | Φ1.6   | 5.5mm | 170    | 110562           |


#### 偏心テコ装備

刃元とカシメの距離の差で、従来品より約30%の軽い力で切断可能。



#### パワーグリップ

厚みのある二重成型グリップで連続作業時、手を痛めにくい。



| A<br>(全長)  | B<br>(頭部幅) | C<br>(頭部厚) | D<br>(柄幅) | E<br>(刃長) |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 132<br>165 | 16<br>19   | 8<br>11    | 53<br>56  | 16<br>22  |

#### 先端形状詳細



## 強力ニッパー

### 散らからない。ステンレス線もそのままポイ。

2枚の飛散防止用のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ。ステンレス線も切断可能な強力タイプ。切り取った際のゴミをしっかりキャッチしてくれるので、狭所等の片手作業しか出来ない場所でもゴミを落とさず作業可能。



飛散防止パッド  
意匠登録済 D.PAT


薄刃タイプはこちら **P45**

つかめるニッパー (強力タイプ)  
TH-125CNC/TH-150CNC

### つかめるニッパー (強力タイプ)

意匠登録済 D.PAT

#### オススメ切断線材



【別売り交換部品:NC-TH-150】  
つかめるニッパー150mm 交換用飛散防止パッド(1セット入り) JAN 4952269114126

| 品番        | 呼び寸   | 切断能力 (mm) |          |        |       | 重量 (g) | JAN<br>(4952269) |
|-----------|-------|-----------|----------|--------|-------|--------|------------------|
|           |       | 軟銅線       | 軟鉄線 (針金) | ステンレス線 | より線   |        |                  |
| TH-150CNC | 150mm | Φ2.6      | Φ1.8     | Φ1.2   | 3.5mm | 165    | 115031           |


#### つかめるニッパー

飛散防止パッドにより切った線材が飛び散らない。スベア2セット付き。



#### ステンレス線対応

表刃の深い強力刃タイプ。ステンレス線Φ1.2mm切断可能。



| A<br>(全長) | B<br>(頭部幅) | C<br>(頭部厚) | D<br>(柄幅) | E<br>(刃長) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 165       | 19         | 11         | 52        | 21        |


#### 先端形状詳細



### つかめるニッパー (強力タイプ)

意匠登録済 D.PAT

#### オススメ切断線材



【別売り交換部品:NC-TH-125】  
つかめるニッパー125mm 交換用飛散防止パッド(1セット入り) JAN 4952269114119

| 品番        | 呼び寸   | 切断能力 (mm) |          |        |       | 重量 (g) | JAN<br>(4952269) |
|-----------|-------|-----------|----------|--------|-------|--------|------------------|
|           |       | 軟銅線       | 軟鉄線 (針金) | ステンレス線 | より線   |        |                  |
| TH-125CNC | 125mm | Φ2.0      | Φ1.4     | Φ1.0   | 2.0mm | 75     | 115048           |


#### 落下防止ストラップ穴

手にやさしい特殊グリップ。落下防止穴付き。



#### ステンレス線対応

表刃の深い強力刃タイプ。ステンレス線Φ1.0mm切断可能。



| A<br>(全長) | B<br>(頭部幅) | C<br>(頭部厚) | D<br>(柄幅) | E<br>(刃長) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 129       | 14         | 8          | 52        | 15        |

#### 先端形状詳細

