

High Pressure Cleaners HD-Series (Commercial Cold Water)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD-Series (สำหรับงานหนัก รุ่นน้ำเย็น)

K'ARCHER

คาร์เชอร์

 	NEW   พร้อมใช้งานต่อสินค้า	NEW  	NEW 	NEW 
KT Code (K031-)	HD 5/11Cage	HD 5/11P (Easy!Force)	HD 5/12C-N	HD 5/17C
Order no.	1.520-204.0	1.520-960.0	1.520-120.0	1.520-150.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	500	490	500	480
แรงดัน (bar/MPa)	160	110	120	170
อุณหภูมิ น้ำ สูงสุด (°C)	60	60	60	60
น้ำหนัก (Kg)	22	20.5	23.7	25.2
กำลังมอเตอร์ (kW)	2.2	2.2	2.5	3
ขนาด LxWxH (mm)	475 x 330 x 332	351 x 312 x 904	380 x 360 x 930	380 x 360 x 930
ราคา (บาท)				

 EASY PRESS	 AUTO SHUTDOWN	 SERVO CONTROL	 A/S		 Black Bar 180	 มอเตอร์ 4 โวล	 มอเตอร์ 4 โวล	 เครื่องยนต์เบนซิน					
KT Code (K031-)				HD 6/15C (Easy!Force)		HD 7/11-4		HD 6/15-4		HD 6/15G		HD 7/20G	
Order no.				1.150-903.0		1.367-305.0		1.367-306.0		1.187-003.0		1.187-004.0	
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)				1/220/50		1/220/50		1/220/50		1/220/50		1/220/50	
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)				230-560		300-700		450-600		600		700	
แรงดัน (bar/MPa)				30-150/3-15		30-110/3-11		7-150/7-15		15-150		20-200/2-20	
อุณหภูมิ น้ำสูงสุด (°C)				60		60		60		60		60	
น้ำหนัก (Kg)				23		52		52		44.7		41	
กำลังมอเตอร์ (kW)				3.1		2.9		3.4		5.2		5.2	
ขนาด LxWxH (mm)				360 x 370 x 925		700 x 455 x 1,010		700 x 455 x 1,010		799 x 637 x 1097		799 x 637 x 1097	
ราคา (บาท)													


 EASY PRESS  AUTO SHUTDOWN  SERVO CONTROL  A/S	มอเตอร์ 4 โวล  Max Bar 160	มอเตอร์ 4 โวล  Max Bar 190	มอเตอร์ 4 โวล  Max Bar 215	มอเตอร์ 4 โวล ลูกสูบเซรามิก, ระบายความร้อน ด้วยน้ำ  Max Bar 275  
KT Code (K031-)	HD 6/12-4C	HD 6/16-4M	HD 7/18-4M	HD 10/25-4S (Easy!Force)
Order no.	1.150-160.0	1.524-120.0	1.524-220.0	1.286-902.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	300-600	230-600	240-700	500-1000
แรงดัน (bar/MPa)	20-120/2-12	30-160/3-16	30-180/3-18	30-250/3-25
อุณหภูมิ น้ำ สูงสุด (°C)	60	60	60	60
น้ำหนัก (Kg)	24.0	48.0	49.0	62.0
กำลังมอเตอร์ (kW)	28	3.4	5.0	9.2
ขนาด LxWxH (mm)	300 x 375 x 925	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	560 x 500 x 1090
ราคา (บาท)				

อุปกรณ์มาตรฐาน

HD 5/11Cage	สายฉีด 10 เมตร คำนวณ พร้อมข้อต่อทำเป็นปืนสั้น ก้านปืนยาว 600 มม. หัวฉีดแบบ 25 องศา
HD 7/11-4, HD 6/15-4, HD 6/15G, HD 7/20G	สายฉีด 10 เมตร คำนวณปืนสั้น ก้านฉีดยาว 850 มม. หัวฉีดแบบ 25 องศา
HD 5/11P	สายฉีด 10 เมตร คำนวณปืนแบบสั้น ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดแบบ 25 องศา
HD 5/12C-N, HD 5/17C	สายฉีด 10 เมตร คำนวณปืนแบบสั้น ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายฉีดน้ำยาเคมี
HD 6/12-4C, HD 6/15C	
HD 6/16-4M	สายฉีด 10 เมตร คำนวณปืนแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายฉีดน้ำยาเคมี 2 ชุด, น้ำยาทำความสะอาด 1 ขวด
HD 7/18-4M	
HD 10/25-4S	สายฉีด 10 เมตร คำนวณปืนแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ แบบสับคานฉีด (0/25/40 องศา) มีกรองน้ำขนาดใหญ่ ถังเคมีในตัว 6 ลิตร และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์



ระบบกรองหยดทำงาน
อัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน
*คุณสมบัติที่ในทุกรุ่น



ค้ำจุนกับไกปืน
กดได้โดยไม่ต้องมือ
*คุณสมบัติที่ในทุกรุ่น



ระบบป้องกัน
สายฉีดตัว
*คุณสมบัติที่ในทุกรุ่น



ระบบปรับแรงดัน
และปริมาณน้ำที่คำนวณ
*มีเฉพาะรุ่น HD6/16-4M,
HD7/18-4M, HD10/25S



มีระบบปรับความ
เข้มข้นของน้ำยา
*มีเฉพาะรุ่น
HD6/16-4M,
HD7/18-4M