

Accessories for High Pressure Cleaners HD-HDS Series

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก HD-HDS Series

K'ARCHER

คาร์เชอร์

ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียด	HD 5/11Cage	HD 7/11-4 Classic	HD 6/15-4 Classic	HD 6/15G Classic	HD 7/20G Classic	HD 5/11P	HD 5/12C-N	HD 6/12-4C	HD 6/15C	HD 5/17C	HD 6/16-4M	HD 7/18-4M	HD 10/25-4S	HDS 5/13U	HDS 6/14C	HDS 8/17C	HDS 10/20-4M Classic	HDS 13/20-4S	HDS-E 8/16-4M
สายฉีดแรงดันสูง High Pressure Hose  เป็นเกลียว M22x1.5 เพื่อต่อเข้ากับเครื่อง เป็นตัวย เพื่อต่อเข้ากับคัมปีน	9.751-035.0	สายยาว 10 เมตร DN6 เป็นเกลียวทั้ง 2 ข้าง	▲	▲	▲	▲	▲														
	6.391-238.0	สายยาว 10 เมตร DN6 250 บาร์ เป็นตัวย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง							▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲					▲
	6.390-025.0	สายยาว 10 เมตร DN8 315 บาร์ เป็นตัวย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง							●	●	▲	●	●	●			▲	▲			●
	6.391-875.0	สายยาว 10 เมตร DN6 300 บาร์ เป็นตัวย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง							●	●	▲	●	●	●			●	●			●
	6.391-351.0	สายยาว 10 เมตร DN8 400 บาร์ เป็นตัวย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง							●	●	●	●	●	●	▲	●	●			▲	●
	6.391-354.0	สายยาว 10 เมตร DN8 400 บาร์ เป็นเกลียวทั้ง 2 ข้าง																		▲	
	6.391-342.0	สายยาว 10 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง																		●	
	6.390-010.0	สายยาว 15 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง ใช้คู่กับปืน 4.775-466.0																		○	
สายฉีดแบบต่อเพิ่ม  เป็นเกลียว M22x1.5 ทั้งสองข้าง เพื่อต่อระหว่างสายฉีดติดกับเครื่อง โดยมีข้อต่อระหว่างสายด้วย	6.391-342.0	สายยาว 10 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.390-010.0	สายยาว 15 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.390-031.0	สายยาว 20 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.390-023.0	สายยาว 15 เมตร DN10 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
คัมปีนฉีด Pistol Gun / Trigger Gun 	9.751-139.0	คัมปีนรูปแบนสัน	▲																		
	9.751-045.0	คัมปีนรูปแบนสัน	▲	▲	▲	▲															
	4.775-529.0	คัมปีนยาว 450 มม.															▲				
	4.775-463.0	คัมปีนรูปแบนสัน (ยังไม่รวมชุดปรับแรงดัน)							▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲
	4.775-466.0	คัมปีนรูปแบนสัน ใช้สายแบบเกลียว M22 x 1.5 ต่อเข้าคัมปีน (ยังไม่รวมชุดปรับแรงดัน)																		▲	
ชุดปรับแรงดันที่คัมปีน Servopress Controller  ต่อจากเฉพาะคัมปีนรูปแบนสันเท่านั้น	4.775-526.0	ต่อจากคัมปีน สามารถปรับแรงดันที่คัมปีนได้เลย											▲	▲			▲	▲			
	4.775-470.0	ต่อจากคัมปีน สามารถปรับแรงดันที่คัมปีนได้เลย													▲				▲		
	4.775-471.0	ต่อจากคัมปีน สามารถปรับแรงดันที่คัมปีนได้เลย																		▲	▲
ก้านฉีด Spray Lance 	9.751-043.0	ความยาว 100 มม. (แบนสัน)	▲	○	○	○	○														
	4.760-665.0	ความยาว 550 มม.															▲				
	4.760-664.0	ความยาว 600 มม.							○	○	○	○	○								
	4.760-663.0	ความยาว 850 มม.							▲	▲	▲	▲	▲								
	4.760-660.0	ความยาว 1050 มม.											▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	9.751-044.0	ความยาว 850 มม.	○	▲	▲	▲	▲														
	9.751-140.0	ความยาว 600 มม.	▲	○	○	○	○														
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ Triple Nozzle  ปืนองศาด้วยมือหมุนรูปแบบใหม่  ปืนองศาด้วยการสะบัดแบบหมุนสวิตช์	4.767-147.0	ขนาดหัวฉีด 034 (รูปแบบใหม่)							○	●						●					
	4.767-148.0	ขนาดหัวฉีด 036 (รูปแบบใหม่)							○	○							○				
	4.767-149.0	ขนาดหัวฉีด 038 (รูปแบบใหม่)											●								
	4.767-150.0	ขนาดหัวฉีด 040 (รูปแบบใหม่)												○							
	4.763-164.0	ขนาดหัวฉีด 042 (รูปแบบเดิม)																			
	4.767-151.0	ขนาดหัวฉีด 042 (รูปแบบใหม่)							○				●								
	4.767-152.0	ขนาดหัวฉีด 043 (รูปแบบใหม่)							●												
	4.767-146.0	ขนาดหัวฉีด 033 (รูปแบบใหม่)																			
	4.767-001.0	ขนาดหัวฉีด 034																			
	4.767-065.0	ขนาดหัวฉีด 050															●				
	4.767-067.0	ขนาดหัวฉีด 060																			
	4.767-212.0	ขนาดหัวฉีด 035							●	○							○				
	4.767-046.0	ขนาดหัวฉีด 0											●								

หมายเหตุ : ▲ อุปกรณ์มาตรฐานติดเครื่อง ● อุปกรณ์มาตรฐานแทนกันได้ ○ อุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด