

WELDING EQUIPMENT

Portable Electrode Oven

กระบอกอบลวดเชื่อมแบบเคลื่อนที่



เคที - เวลด์

รูปสินค้า	KT Code	Model	รายละเอียด	ราคา
	กระบอกอบลวดแบบเคลื่อนที่ ขนาดบรรจุลวดได้ 5 กก. ฮีตเตอร์ความร้อน 350 วัตต์ 220V ควบคุมความร้อนด้วยเทอร์โมสแตดที่ปรับได้ 50 °C - 32 °C 220V			
		PHD-100	ตัวกระบอกอบลวด ทั้งชุดบรรจุลวดได้ 5 กก.	
		DHT-350W	เฉพาะฮีตเตอร์ 350 วัตต์ 220 โวลต์	
		DTM-50-320	เฉพาะเทอร์โมสแตด 50 °C - 32 °C	
	KT -W032-5010	TRB-5KB-YAMADA	กระบอกอบลวดเชื่อม (รุ่นประหยัด)	
	KT -W032-5020	-	ตัวตั้งอุณหภูมิกระบอกอบลวดเชื่อม (Adjustable Switch)	
	KT -W032-5030	-	ตัวทำอุณหภูมิกระบอกอบลวดเชื่อม (Heater for welding Rod Dryer)	

Welding Cleaning Liquid

เคมีที่ใช้ในงานเชื่อม



เคที เวลด์

	KT Code	Part No.	รายละเอียด	ราคา
A	• น้ำยาลบคราบไหม้รอยเชื่อมสแตนเลส ชนิดแรงเร็ว ถูกและดี			
	KT-W032-2740	PG-105-05	เป็นน้ำยาชนิดย่อยสลายคราบไหม้ Oxide ของโลหะสแตนเลสในรอยเชื่อมที่เกิดจากการอาร์ก ไม่กัดกร่อนผิวโลหะสแตนเลส ให้ความแวววาวของรอยเชื่อมดูสะอาดใสและสะอาด ขวดละ 1 กก.	
B	• เจล จุ่มล้างหัวเชื่อม MIG-Industrial Grade			
	P192-0110	-	บรรจุ 400 กรัม กระปุกเหล็ก 12 กระปุก	
C	• เจล ล้างหัวเชื่อม MIG : Ronch - POLO			
	I101-0110	-	บรรจุ 200 กรัม กระปุกเหล็ก 1 กระปุก	
D	• ยาก้อนขัดเงา			
	KT-W032-2755	ยาขัดทราย	สีขาว 600 กรัม	
E	• ยาขัดละเอียด			
	KT-W032-2760	ยาขัดละเอียด	สีฟ้า 600 กรัม	
F	• พงประสานทองเหลือง (Bronze-Flux)			
	KT-W032-4050	Bronze-Flux	8 ออนซ์	

MIG Wire

ลวดเชื่อม MIG

สำหรับรุ่น

MIG-160 (5kg)

MIG-200 / MIG-250 /

MIG-350 / MIG-500 (15kg)




KT Code	ขนาด	เกรด	น้ำหนัก	ราคา
P192-0010	0.8mm	ER70S-6	15kg	
P192-0015	0.9mm	ER70S-6	15kg	
P192-0020	1.0mm	ER70S-6	15kg	
P192-0030	1.2mm	ER70S-6	15kg	
P192-0035	1.6mm	ER70S-6	15kg	
P192-0042	0.8mm	ER70S-6	5kg	



โปโล

Tungsten Electrode

ลวดเชื่อมทังสเตน



วิธีการเหลาทังสเตน



เคที แมกเวลด์

KT Code	Model	Size	Applications	Alloying Element	Composition	Material Welded	ราคา/แท่ง
KT-M022-WT16	ลวดเชื่อมทังสเตนสีแดง 2% Thoriated Tungsten (WTh-2)	1.6 mm x 175 mm	DC	Thorium	97.3% Tungsten 1.70 - 2.20% Thorium 0.5% Other	Carbon Steel, Stainless Steel, Nickel Alloy, Titanium, Copper	
KT-M022-WT24		2.4 mm x 175 mm					
KT-M022-WT32		3.2 mm x 175 mm					
KT-M022-WL16	ลวดเชื่อมทังสเตนสีฟ้า 2% Lanthanated Tungsten (WLa-2)	1.6 mm x 175 mm	DC AC Inverter ไม่มีรังสี	Lanthanum	97.80% Tungsten 1.80 - 2.00% Lanthanum 0.5% Other	Carbon Steel, Stainless Steel, Nickel Alloy, Titanium	
KT-M022-WL24		2.4 mm x 175 mm					
KT-M022-WL32		3.2 mm x 175 mm					
KT-M022-WP16	ลวดเชื่อมทังสเตนสีขาว Pure Tungsten Electrodes; WP	1.6 mm x 175 mm	AC	Tungsten	99.5% Tungsten 0.5% Other	Aluminum, Magnesium	
KT-M022-WP24		2.4 mm x 175 mm					
KT-M022-WP32		3.2 mm x 175 mm					
KT-M022-WLG16	ลวดเชื่อมทังสเตนสีทอง 2% Lanthanated Tungsten (WLa-2)	1.6 mm x 175 mm	DC AC Inverter ไม่มีรังสี	Lanthanum	97.80% Tungsten 1.30 - 1.70% Lanthanum 0.5% Other	Carbon Steel, Stainless Steel, Nickel Alloy, Titanium	
KT-M022-WLG24		2.4 mm x 175 mm					
KT-M022-WLG32		3.2 mm x 175 mm					