

DNP

斜ニッパ

Angle-Cutting Nippers



電気配線工事に、必須の一丁。定番中の定番品。


定番中の定番品。より線皮むき・割線など、各種電気工事に対応します。奥深い部分や複雑な場所にも入り込み、鋭い切れ味で作業できます。

- ・グリップ：手になじみやすいエラストマー樹脂/お求めやすい価格のビニール/繊細な使い心地のグリップなし
- ・バネ：連続作業が楽なコイルバネ(品番-S) /バネなし
- ・刃穴：穴付(より線皮むき用・品番-H) /穴なし

■ グリップなし (DNP-100)
側面にすべり止め用の刻み付



■ コイルバネ
品番に「S」記載



材料：バナジウム鋼
硬さ(HRC)：54～62(刃部)
刃角度：37°

品 番	呼び寸法 (mm)	グリップ		各部寸法(mm)								重 量 (g)	切断能力 (mm)					(mm ²) より線
		素材	バネ	A	B	C	D	E	F	G	H		鉄線	銅線	ピアノ線 ステン線	プラ	VVF2芯	
DNP-100	100	-	-	111	45	77	12	12.5	19	-	-	60	φ1.0	φ1.2	×	○	×	1.25
DNP-125G	125	■	-	132	51	82	14	15	23	-	-	105	φ1.2	φ2.0	×	○	×	2.0
DNP-150G	150	■	-	157	53	104	15	16	25	-	-	155	φ1.4	φ2.6	×	○	φ1.6	2.0
DNP-100Z	100	●	-	114	49	79	12	12.5	19	-	-	65	φ1.0	φ1.2	×	○	×	1.25
DNP-125Z	125	●	-	133	52	93	14	15	23	-	-	105	φ1.2	φ2.0	×	○	×	2.0
DNP-150Z	150	●	-	158	54	112	15	16	25	-	-	155	φ1.4	φ2.6	×	○	φ1.6	2.0
DNP-125G-S	125	■	◎	132	51	81	14	15	23	-	-	105	φ1.2	φ2.0	×	○	×	2.0
DNP-150G-S	150	■	◎	157	53	104	15	16	25	-	-	155	φ1.4	φ2.6	×	○	φ1.6	2.0
DNP-125Z-S	125	●	◎	133	52	93	14	15	23	-	-	105	φ1.2	φ2.0	×	○	×	2.0
DNP-150Z-S	150	●	◎	158	54	112	15	16	25	-	-	155	φ1.4	φ2.6	×	○	φ1.6	2.0

穴付(付)あり

●=エラストマー ■=ビニール ◎=コイルバネ