

| CP/SC |

ペンチ

Side Cutting Pliers



定番中の定番。切る、曲げる、つかむ、ひっぱるなどを、一丁で。

「ペンチは刃物である」を理念とする当社ならではの、鋭く気持ちの良い切れ味と使い心地です。


定番品の限界まで、形状と仕組みを追求。軽量化と機能向上を実現しました。各種線材に対応、VVF線3芯も切断可能です。

- ・ハンドル形状：定番形状(CP) / 持ちやすさを追求(SC)
- ・グリップ：手になじみやすいエラストマー樹脂/お求めやすい価格のビニール/耐久性が高いプラスチック
- ・グリップ穴付：落下防止ストラップ取り付け用(※ストラップは付いていません)

■ グリップの素材

エラストマー樹脂
(SC-Z)ビニール
(SC-G/CP-G)プラスチック
(CP-P)

■ 穴

ストラップ取付用
(※SC-150Z/SC-175Z
/SC-200Zのみ)

材料：S58C
硬さ(HRC)：56～64(刃部)
[CP-125G]
材料：クロムバナジウム鋼
硬さ(HRC)：54～62(刃部)

品番	呼び寸法 (mm)	グリップ		各部寸法(mm)								重量 (g)	切断能力 (mm)					(mm ²) より線
		素材	バネ	A	B	C	D	E	F	G	H		鉄線	銅線	ピアノ線 ステン線	プラ	VVF3芯	
CP-125G	125	■	-	128	47	82	17	10	10	-	-	110	φ2.0	φ2.6	×	○	×	3.5
CP-150P	150	▲	-	164	49	120	23	12.5	14.5	-	-	235	φ2.2	φ3.0	×	○	×	5.5
CP-175P	175	▲	-	189	52	136	24	13.5	16	-	-	300	φ2.8	φ3.5	×	○	×	5.5
CP-200P	200	▲	-	214	54	156	27	14.5	17	-	-	400	φ3.4	φ4.0	×	○	×	5.5
SC-150G	150	■	-	160.5	48	105	22	12.5	14.5	-	-	200	φ2.2	φ3.0	×	○	φ1.6	5.5
SC-175G	175	■	-	185.5	51	125	24	13.5	16	-	-	265	φ2.8	φ3.5	×	○	φ1.6	5.5
SC-200G	200	■	-	211	52	141	27	14.5	18	-	-	360	φ3.4	φ4.0	×	○	φ2.0	5.5
SC-150Z	150	●	-	167	49	121	22	12.5	14.5	-	-	205	φ2.2	φ3.0	×	○	φ1.6	5.5
SC-175Z	175	●	-	192	52	140	24	13.5	16	-	-	270	φ2.8	φ3.5	×	○	φ1.6	5.5
SC-200Z	200	●	-	217	52	161	27	14.5	18	-	-	365	φ3.4	φ4.0	×	○	φ2.0	5.5

●=エラストマー ■=ビニール ▲=プラスチック