

TAK


脚立（仮設工業会認定品）
安全性・耐久性に優れる現場用脚立



ワンタッチバー
バーを持ち上げると開き止めを解除。
片手で簡単に閉じることが可能に。



幅広踏ざん
踏ざんの強度を高め、
さらに安定性を向上
させました。



TAK

160
最大使用
質量 **kg**
(TAK-09D~18D)

120
最大使用
質量 **kg**
(TAK-21D~27D)

アルミ

溶接

中折れ

横ズレ
防止

仮設工業会



認定品
(21D~27Dは除く)

CD	型式	天板高さ (m)	使用最大 高さ (m)	質量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)		収納寸法(外寸)(cm)			価格 (本体価格)
					W全幅	D奥行	全幅	奥行	高さ	
10296	TAK-09D	0.86	0.56	6.6	51	65	51	17	94	¥77,300
10297	TAK-12D	1.16	0.86	7.9	56	81	56	17	125	¥91,800
10298	TAK-15D	1.42	1.13	9.1	62	96	62	17	152	¥106,300
10299	TAK-18D	1.72	1.42	10.6	68	113	68	17	183	¥122,300
10300	TAK-21D	2.02	1.42	11.8	74	129	74	17	214	¥152,900
10301	TAK-24D	2.31	1.72	13.0	80	148	80	17	245	¥182,000
10302	TAK-27D	2.61	2.02	15.7	86	165	86	17	276	¥212,500

09~18サイズは配送手数料弊社負担。21~27サイズは1台あたり配送手数料¥1,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。 ※個人宅配送はお受けいたしかねます。

特注職人

脚立・二脚・踏台

はしご

作業台・足場台

自動車関連

足場板

アルミラブリッジ

高所作業台

荷揚機・運搬台車

土木

イベント

園芸

KS


上わく付き脚立 ウイングステップ®
天板に乗れる上わく付き脚立



収納時



天板は2つ折れ構造。天板を上げるだけの
簡単操作。上わく高さ=H593mm



KS

100
最大使用
質量 **kg**

アルミ

横ズレ
防止

CD	型式	天板高さ (m)	使用最大高さ (m)	質量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)		収納寸法(外寸)(cm)			価格 (本体価格)
					W全幅	D奥行	全幅	奥行	高さ	
10147	KS-15	1.41	1.41	10.1	73	125	73	16	212	¥55,400
10148	KS-18	1.71	1.71	11.3	79	140	79	16	242	¥62,700

1台あたり配送手数料¥1,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。 ※個人宅配送はお受けいたしかねます。