

LN2 脚部伸縮2連はしご ワンタッチ操作で脚部伸縮可能



ラクノリ



オプションで
安全ベルト
手がかり棒が
取付け可能。
(穴加工済)

オプションで
安定器取付け可能。
(穴加工済)


33.5cm

12.7cm

水準器

40.6cm
(外寸)

最大 高さ調整
27cm



LN2-74



伸縮操作
片手ではしごを支えながら安全・簡単に、伸縮操作ができます。



伸縮ロープがたるまないエンドレス機構・ロープ操作の軽い新滑車を採用。



ラクノリ
最上段ステップを外すことで、より屋根への乗り移りがラクに。

CD	型式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	価格 (本体価格)
10405	LN2-54	5.14 ~ 5.41	3.13	12.4	¥115,900
10406	LN2-61	5.81 ~ 6.08	3.46	14.2	¥121,900
10407	LN2-74	7.15 ~ 7.42	4.13	17.0	¥135,300
10408	LN2-81	7.82 ~ 8.09	4.47	18.8	¥141,700

手がかり棒及び安定器その他オプションをご用意出来ます。(P63、P64参照)
1台あたり配送手数料¥3,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社・店舗止め又は、別途チャーター・便費用が生じることがあります。

LH2 脚部伸縮スタビライザー付き 2連はしご スタビ付きで安定性抜群



ラクノリ



オプションで
安全ベルト
手がかり棒が
取付け可能。
(穴加工済)

オプションで
安定器取付け可能。
(穴加工済)


33.5cm

12.7cm

水準器

40.6cm
(外寸)

最大 高さ調整
17cm
※閉脚時、最大18cm



LH2-74



スタビライザー標準装備
従来品と比べ脚幅が最大2.37倍に横揺れに強く安定性を向上しました。
※HA2-426mmとLH2(最大時)1,011mmにて比較



片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置可能。



ラクノリ
最上段ステップを外すことで、より屋根への乗り移りがラクに。

CD	型式	全長 (m) ^{※1}	縮長 (m)	質量 (kg)	価格 (本体価格)
10416	LH2-54	5.18 ~ 5.40	3.20	13.4	¥132,900
10417	LH2-61	5.85 ~ 6.07	3.53	15.2	¥139,000
10418	LH2-74	7.19 ~ 7.40	4.20	18.0	¥144,900
10419	LH2-81	7.86 ~ 8.08	4.54	20.0	¥154,100

※1) 開脚+伸縮脚短~閉脚+伸縮脚伸の寸法(一番低い~一番高くなる寸法)
手がかり棒及び安定器その他オプションをご用意出来ます。(P63、P64参照)(穴加工済)
1台あたり配送手数料¥3,000。 ※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。 ※個人宅配送はお受けいたしかねます。
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社・店舗止め又は、別途チャーター・便費用が生じることがあります。

LN2
100
最大使用質量 kg
アルミ
バルジ
トリプル滑車
かみ合わせ
脚部伸縮
水準器

LH2
100
最大使用質量 kg
アルミ
バルジ
トリプル滑車
かみ合わせ
脚部伸縮
スタビ
水準器

特注職人

脚立・二脚・踏台
はしご

作業台・足場台

自動車関連

足場板

アルミラブリッジ

高所作業台

荷揚機・運搬台車

土木

イベント

園芸