

空気式高速多針タガネ


## 複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現！

### ジェットタガネ®

- 優れた実用性 ニードル束が作業対象面の凹凸にしっかり追従
- 製品特性 硬鋼線ニードルが高速で往復動
- シリーズ展開 軽量型から強力型まで幅広いラインナップ


ピストル型

軽量タイプ  
**Model JC-16**




158  
150

汎用タイプ  
**Model JEX-24**



237  
159


強力タイプ  
**Model JEX-66**



264  
173

強力・低振動タイプ  
**Model JEX-2800A** PAT

・ニードル交換：工具不要  
・グリップ：ソフトラバー付き



247  
173

ストレート型

小型・軽量タイプ  
**Model AJC-16**



190

小型・軽量タイプ  
**Model JT-16** PAT D. PAT

・ニードルφ3仕様



172



製品動画

小型・軽量タイプ  
**Model JT-16-02** PAT D. PAT

・ニードルφ2仕様



172



製品動画

汎用タイプ  
**Model JT-20**



245



製品動画

低振動タイプ  
**Model JEX-20**



244

| 仕 様       |                           | JC-16   | JEX-24  | JEX-66   | JEX-2800A   |
|-----------|---------------------------|---|---|--|---|
| 型 式       |                           | JC-16   | JEX-24  | JEX-66   | JEX-2800A   |
| 使用圧力      | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 0.6 (6)   | 0.6 (6)   | 0.6 (6)  | 0.6 (6)   |
| 空気消費量     | m <sup>3</sup> /min       | 0.15  | 0.30  | 0.35   | 0.43  |
| 打撃数       | min <sup>-1</sup>         | 4000  | 4000  | 4500   | 3700  |
| ニードル径と本数  | φ2/本                      | 29  | 53  | 66   | 66  |
|           | φ3/本                      | —   | 23  | 28   | 28  |
|           | φ4/本                      | —   | —   | 14   | 14  |
| ニードルの標準長さ | mm                        | 150   | 180   | 180  | 180   |
| 本体質量      | kg                        | 1.4   | 2.7   | 3.5  | 3.3   |
| 標準付属品     |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ2×150mm：58本 (内本体装着：29本)</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：46本 (内本体装着：23本)</li> <li>●ニードル φ2×180mm：106本</li> <li>●ニードル サポート φ2：1個</li> <li>●六角棒スバナ6mm：1本</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：56本 (内本体装着：28本)</li> <li>●ニードル φ4×180mm：28本</li> <li>●ニードル サポート φ4：1個</li> <li>●六角棒スバナ6mm：1本</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：28本 (本体装着)</li> <li>●ニードル φ4×180mm：28本</li> <li>●ニードルサポート φ4：1個</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> |

| 仕 様       |                           | AJC-16   | JT-16  | JT-16-02  | JT-20   | JEX-20  |
|-----------|---------------------------|--|--|---|---|---|
| 型 式       |                           | AJC-16   | JT-16  | JT-16-02  | JT-20   | JEX-20  |
| 使用圧力      | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 0.6 (6)  | 0.6 (6)  | 0.6 (6)   | 0.6 (6)   | 0.6 (6)   |
| 空気消費量     | m <sup>3</sup> /min       | 0.07   | 0.16   | 0.16  | 0.20  | 0.20  |
| 打撃数       | min <sup>-1</sup>         | 6000   | 6000   | 6000  | 4000  | 4000  |
| ニードル径と本数  | φ2/本                      | 7  | 15   | 15 (標準)   | 29  | 29  |
|           | φ3/本                      | 3  | 6 (標準)   | 6   | 12  | 12  |
| ニードルの標準長さ | mm                        | 180  | 180  | 180   | 180   | 180   |
| 本体質量      | kg                        | 0.98   | 0.94   | 0.94  | 2.40  | 2.75  |
| 標準付属品     |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：6本 (内本体装着3本)</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：12本 (内本体装着：6本)</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ2×180mm：30本 (内本体装着：15本)</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：24本 (内本体装着：12本)</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ニードル φ3×180mm：24本 (内本体装着：12本)</li> <li>●エアホース Ass'y ([カブラ] 30PH付)：1本</li> <li>●[カブラ] 200-30SH：1個</li> </ul> |