



ギア付パイレンモンキー



柄端部に17mmのラチェットレンチが付いているので足場組作業などに最適。
先端のアゴ部分をひっくり返して付ける事でパイプレンチとしても使用可能。



No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
FGLP-38-BG	220	305	0~38

取り外す。

ひっくり返す。

パイプレンチに変身！

FGLP-38-BG



パイレンモンキー



先端のアゴ部分をひっくり返して付ける事でパイプレンチとしても使うことが可能。



No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
FLP-38-BG	214	316	0~38.5

取り外す。

ひっくり返す。

パイプレンチに変身！

FLP-38-BG



ギア付モンキーレンチ



足場組作業に最適な17mmラチェットレンチと最大開口38mmのモンキーレンチの組み合わせ。



No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
FGL-38-BG	220	280	0~38

FGL-38-BG



クイックモンキーレンチ



M3~M10までの便利な早回し機能付。
メンテナンス作業に最適。



No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
FGP-32-BG	203	245	0~32

FGP-32-BG



先薄モンキー



先端の厚みを薄く設計。
狭い所のナット、ダブルナットに最適。

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
FLT-34-BG	166	154	0~34
FLT-38-BG	214	284	0~38

FLT-34-BG
FLT-38-BG



クイックウォーターポンププライヤー



プッシュボタン式で高機能なウォーターポンププライヤー

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
140-185-BG	185	180	30
140-250-BG	262	388	51
140-300-BG	305	600	60



25段階の細かく調節でき、決めた位置でロックされるので不意に開き幅が変わらず、しっかり固定。

結合部を三枚の板で繋げた「3枚合わせ構造」がガタを防ぎ剛性のある使い心地を実現。

近日発売 140-185-BG
140-250-BG
近日発売 140-300-BG



ウォーターポンププライヤー スリムタイプ

薄型で軽量・コンパクト！

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
110-250S-BG	254	320	47
110-250SD-BG	254	320	47

110-250S-BG
110-250SD-BG



超軽量 ウォーターポンプ プライヤー



啗え部の菱形形状により、パイプから板材までしっかり掴める。

No.	全長 mm	重量 g/w	作業能力	
			パイプ径 mm	ナット径 号数
130-200-BG	202	172	Φ8.5~42	M5~27
130-250-BG	251	294	Φ9~48	M6~30

130-200-BG
130-250-BG



薄型コンビネーションプライヤー



薄型・軽量+ベントタイプで狭い場所で威力を発揮。
先端を薄く設計しており、狭い箇所の作業に最適。

No.	全長 mm	重量 g/w	切断能力
			鉄線 mm
210-190-BG	193	246	Φ2.0

210-190-BG



超軽量コンビネーションプライヤー

啗え部の菱形形状によりパイプやナットをしっかり掴みます。
自動車整備や農機具整備、ボックスコネクタなどの結合作業に最適。

No.	全長 mm	重量 g/w	切断能力
			鉄線 mm
230-165-BG	168	150	Φ2.0
230-200-BG	203	200	Φ2.6

230-165-BG
230-200-BG



ロックングプライヤー



ドライバーを使って増し締め可能。



No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
400-125-BG	148	182	26
400-175-BG	191	337	41
400-250-BG	227	520	53

400-125-BG
400-175-BG
400-250-BG



ロックングプライヤー (パイプ用)



特殊機構により、パイプ表面をしっかりとホールド。

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm
410-175-BG	191	346	45
410-250-BG	227	540	50

410-175-BG
410-250-BG

