

セミロングソケット

仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。

No.	全長 mm	重量 g/w	ソケット mm
512-8-BG	90	55	対辺8
512-10-BG	90	55	対辺10
512-12-BG	90	55	対辺12
512-13-BG	90	56	対辺13
512-14-BG	90	63	対辺14
512-17-BG	90	74	対辺17
512-19-BG	90	84	対辺19
512-21-BG	90	100	対辺21
512-24-BG	90	124	対辺24



- 18Vインパクトドライバーに対応しています。
- ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。



512-8-BG
 512-10-BG
 512-12-BG
 512-13-BG
 512-14-BG
 512-17-BG
 512-19-BG
 512-21-BG
 512-24-BG

首振りレースウェイソケット

レースウェイなどの
ダクターチャンネルの
取り付けに最適。



No.	全長 mm	重量 g/w	ソケット mm
506-17K-BG	103	70	対辺17



- カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。
- 薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。
- 18Vインパクトに対応しています。



506-17K-BG

電工ドライバー



低電圧用

絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止。
配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適。

No.	全長 mm	重量 g/w	刃先	軸長 mm
⊕ 524D-BG	186	86	⊕2	100
⊕ 526D-BG	236	95	⊕2	150
⊖ 554D-BG	186	85	⊖5.5	100
⊖ 556D-BG	236	95	⊖5.5	150



- 握りやすいグリップ形状を採用しました。
- マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。



524D-BG<⊕2×100>
 526D-BG<⊕2×150>
 554D-BG<⊖5.5×100>
 556D-BG<⊖5.5×150>

貫通ドライバー



貫通タイプ

叩きやすい大型ナット付き。
潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適。

No.	全長 mm	重量 g/w	刃先	軸長 mm
⊕ 524K-BG	186	127	⊕2	100
⊕ 526K-BG	236	140	⊕2	150
⊖ 564K-BG	186	126	⊖6	100
⊖ 566K-BG	236	139	⊖6	150



- 握りやすいグリップ形状を採用しました。
- 貫通式なのでハンマーで叩けます。



524K-BG<⊕2×100>
 526K-BG<⊕2×150>
 564K-BG<⊖6×100>
 566K-BG<⊖6×150>

両頭ビット

ネジに深くフィットする先端形状。欠け・折れに強い材料と熱処理。

No.	全長 mm	刃先	セット 本数	シャンク径 mm	重量 g/w
5102-65-BG	65	⊕1	2	6.35	14
5102-110-BG	110	⊕1	2	6.35	26
5202-65-BG	65	⊕2	2	6.35	14
5202-82-BG	82	⊕2	2	6.35	18
5202-110-BG	110	⊕2	2	6.35	26
5302-65-BG	65	⊕3	2	6.35	14
5302-110-BG	110	⊕3	2	6.35	26
5215-65-BG	65	⊕2	5	6.35	68.5
5215-110-BG	110	⊕2	5	6.35	128



●40V対応。



5102-65-BG
 5102-110-BG
 5202-65-BG
 5202-82-BG
 5202-110-BG
 5302-65-BG
 5302-110-BG
 5215-65-BG
 5215-110-BG

両頭コンビビット

ネジに深くフィットする先端形状により
カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理で
耐久性に優れています。

No.	全長 mm	刃先	セット 本数	シャンク径 mm	重量 g/w
52602-65-BG	65	⊕2 ⊖6	2	6.35	29
52602-110-BG	110	⊕2 ⊖6	2	6.35	52



52602-65-BG
 52602-110-BG

段付きビット

ネジに深くフィットする先端形状により
カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理で
耐久性に優れています。

No.	全長 mm	刃先	セット 本数	シャンク径 mm	重量 g/w
5102D-65-BG	65	⊕1	2	6.35	23
5102D-100-BG	100	⊕1	2	6.35	31
5202D-65-BG	65	⊕2	2	6.35	23
5202D-82-BG	82	⊕2	2	6.35	27
5202D-100-BG	100	⊕2	2	6.35	31



5102D-65-BG
 5102D-100-BG
 5202D-65-BG
 5202D-82-BG
 5202D-100-BG

全ネジクイックレンチ

軽天作業、ケーブルラックの設置など
全ネジ(寸切り)吊りボルトW=3/8、またはW=1/2を
どこからでも締め込み可能。



No.	全長 mm	重量 g/w	対応ネジサイズ
FZW03-BG	143	166	W=3/8専用
FZW04-BG	150	183	W=1/2専用



- 可動ハンドルで狭い場所に強い。
- フックタイプで、任意の位置から締め込み始めることができます。
- ラチェットのように早回しが可能。



FZW03-BG
 近日発売 FZW04-BG

板ラチェットレンチ

ソケット・爪は特殊鋼のため
耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ、
本締めが可能です。
1丁で4サイズのボルト・ナットに対応。



No.	全長 mm	重量 g/w	対応寸法(mm)
FRS-11-BG	146	185	8×10、12×13
FRS-12-BG	165	200	10×12、13×14

電工向け
設備向け



FRS-11-BG
 FRS-12-BG

ボールポイントレンチ セミロングタイプ 延長パイプ付 【9本セット】

「ちょうどいい」セミロングタイプ。

- コンパクト化で携帯性向上。
- トリプルハンドル付き。
- 最大25%の縮小化により狭所での取り回しに強い。

No.	全長 mm	重量 g/w	セット内容
WLB2300-BG	205	330	9本組+延長パイプ



FUJIYA X WISE

WLB2300-BG