

VA線ストリッパ



バネ機構の改良と開き止めストッパーが付いたFVA101の進化版。VA線（Fケーブル）、エコ電線（600V EEF/F）の被覆剥きが綺麗に。



- 本体には50mmと100mmの位置に上からでも見やすいスリット入。
- 刃部には12mmと20mmの目盛り付。

No.	全長 mm	重量 g/w	適応電線サイズ			
			VA線（VVF）、EM600V EEF/F			
FVA102-BG	185	378	Φ1.6×2芯	Φ1.6×3芯	Φ2.0×2芯	Φ2.0×3芯



FVA102-BG




ワイヤーストリッパ バネ付C型



インターフォン・火災報知器等の弱電作業に最適。2芯まとめてストリップ可能。弱電作業で主に使用する電線3サイズ（0.65、0.9、1.2mm）を集約。

No.	全長 mm	重量 g/W	適応電線サイズ(単線) mm		
PP323C-165-BG	167	120	0.65	0.9	1.2



- 50mmの便利な目安ゲージ付き。
- 刃元部分で銅線の切断が可能。

PP323C-165-BG



ワイヤーストリッパ バネ付A型



AWG:10～20 SQサイズ:0.5～5.5対応
●刃部は精密研磨で電線の芯線を傷つけずに簡単に剥離可能。
●本体にはAWG,mmの換算表記をしています。
●根元部分で銅線が切断可能。

No.	全長 mm	重量 g/W	適応電線サイズ		
			AWG	対応SQサイズ	
PP323A-165-BG	167	120	10～20	0.5～5.3	0.5～5.5

PP323A-165-BG



ワイヤーストリッパ バネ付B型



AWG:16～30 SQサイズ:0.05～1.3対応
●刃部は精密研磨で電線の芯線を傷つけずに簡単に剥離可能。
●本体にはAWG,mmの換算表記をしています。
●根元部分で銅線が切断可能。

No.	全長 mm	重量 g/W	適応電線サイズ		
			AWG	対応SQサイズ	
PP323B-165-BG	167	120	16～30	0.05～1.3	0.05～1.25

PP323B-165-BG



電工VAストリッパ

M4ネジ切断機能付き。配線からボックスの取付けまで持ち替え不要で作業がスムーズ。芯線被覆もまとめてストリップ可能。

- 芯線の「の」の字曲げ加工対応。
- ケーブル外被のストリップも芯線に沿った刃形状とガイドで美しい仕上がり。
- 20mm、12cmのスケール付き。

No.	全長 mm	重量 g/w	切断能力 mm	適応電線サイズ mm		
			VA・VVF線	芯線被覆 ストリップ	VA線外被ストリップ	
FVA-1630-BG	235	233	φ2.0×3芯	φ1.6/φ2.0	φ1.6×2芯/φ1.6×3芯/φ2.0×2芯/φ2.0×3芯	

FVA-1630-BG



オートマルチストリッパ

スピーカー線なども二本同時にストリップ。微調整用ノブで30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで対応。

- ワイヤーカット、端子かしめ機能付き。

No.	全長 mm	重量 g/w	適応電線サイズ	
			AWG	MM2
PP717A-220-BG	205	353	10～26	0.05～8

PP717A-220-BG



アルミ水平器（二穴・スリム）



高品質で美しいアルミ削り出しボディ。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。超強力(3倍)磁石付き。

No.	全長 mm	重量 g/w	精度	感度
FTL-100-BG	115	125	±1.50mm/m=±0.0859° 以内	0.50mm/m=0.0286°
FTL-150-BG	165	190	±1.50mm/m=±0.0859° 以内	0.50mm/m=0.0286°
FTL-200-BG	215	250	±1.50mm/m=±0.0859° 以内	0.50mm/m=0.0286°



- カラビナ+落下防止コード取付可

近日発売 FTL-100-BG
FTL-150-BG
近日発売 FTL-200-BG

電工ストレートバサミPRO



内線、外線工事に重宝。ケーブルやモール、紙など幅広い切断作業に。



No.	全長 mm	重量 g/w	切断能力		
			軟質樹脂 mm	VA・VVF線 mm	VCT線
FM04-180NL-BG	188	107	Φ20	Φ2.0×3芯	Φ3.0×5.5mm



親指1本でロック、解除が行えるよう開き止めストッパーを改良しました。

近日発売 FM04-180NL-BG



メタルカッターナイフ



アルミダイキャストの強靱ボディで強度アップ。切れ味重視の特専黒刃を装着。



No.	全長 mm	重量 g/W
FK02A-BG	163	121



FK02A-BG



エンビカッター



ホロー形状刃で、少ない切断抵抗。握り回数が少なく楽に切断が可能。切れ口も綺麗な仕上がり。

No.	全長 mm	重量 g/w	切断能力
FP60-BG	277	580	外径Φ60mmまで切断可能、硬質塩化ビニル管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付き塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)



FP60-BG




エンビカッター



ホロー形状刃で、少ない切断抵抗。握り回数が少なく楽に切断が可能。切れ口も綺麗な仕上がり。

No.	全長 mm	重量 g/w	切断能力
FP42-BG	227	330	外径Φ42mmまで切断可能、硬質塩化ビニル管(VP30、VW30、VE36 まで)、ポリエチレン管(Φ42まで)



FP42-BG

