

G ウレタンカケヤ (グラスファイバー柄)ショックレス
構造

- 低反発・低消耗のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

ウレタンカケヤ (木柄)ショックレス
構造

- 低反発・低消耗のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

G ウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)ショックレス
構造

- 低反発・低消耗のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 40°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-06G	#6	900	φ 89 162	2.6	3.6	2	204494	33,530
UKH-08G	#8	900	φ104 180	3.7	4.7	2	204500	38,630
UKH-10G	#10	900	φ104 202	4.2	5.2	2	204517	54,935
UKH-12G	#12	930	φ119 202	5.6	6.6	2	204524	72,325
UKH-15G	#15	930	φ123 231	6.7	7.7	2	204531	89,045

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業

【使用温度】-20°C~50°C

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-6	#6	900	φ 89 162	2.6	3.2	2	203992	27,045
UKH-8	#8	900	φ104 180	3.7	4.3	2	204005	32,115
UKH-10	#10	900	φ104 202	4.2	4.8	2	204012	44,570

【用途】機械などの修理、組み立て 木製品の組み立て 杭打ち

【使用温度】-20°C~80°C

交換木柄 P.71

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-K04G	#4	360	70 145	1.5	1.8	2	204548	20,555
UKH-K46G	#4×650	650	70 145	1.5	2.1	2	204340	24,025
UKH-K05G	#5	360	79 152	2.1	2.4	2	204555	22,745
UKH-K56G	#5×650	650	79 152	2.1	2.7	2	204357	26,300
UKH-K06G	#6	900	94 162	2.7	3.7	2	204562	31,115
UKH-K08G	#8	910	104 174	3.9	4.9	2	204579	36,470
UKH-K10G	#10	910	104 190	4.4	5.4	2	204586	44,765

【用途】機械などの修理、組み立て 板金作業

【使用温度】-20°C~50°C

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

- ハンマー 樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鍛金用
建築土木用
電気工事用
パール
PXブランド
落止防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルト・ラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバー・ホイスト
ワイヤー荷締機
締結・引張りワイヤー^{ワイヤー荷締機}
ロープラチェット

- 吊具
ベルト・スリング
ワイヤースリング
チェーン・ホイスト
電動・ホイスト
フック・リング・シャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧・ジャッキ

- キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪