

## あてびしハンマー


新商品



- 板金のならし作業・平面出し等に。
- 溶接後の歪み取りに。
- ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません。
- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 35°～40°

| 品番    | 呼称 | 全長<br>(mm) | 頭寸法(mm)<br>A<br>□<br>B<br>C | 頭重量<br>(kg) | 全重量<br>(kg) | 梱包単位<br>(本) | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円) |
|-------|----|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| AT-60 | 60 | 310        | □60<br>φ40<br>80            | 1.0         | 1.2         | 2           | 330506            | 26,460      |
| AT-75 | 75 | 385        | □75<br>φ50<br>100           | 2.0         | 2.3         | —           | 330490            | 28,665      |

【用途】ならし板金・平面出し、  
溶接後の歪み取りに  
【使用温度】-10°C～50°C



## G ブリキハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
- 柄を守るスチールガードつき。

| 品番    | 呼称 | 全長<br>(mm) | 頭寸法(mm)<br>口径<br>長さ | 刃幅<br>C | 頭重量<br>(g) | 全重量<br>(g) | 梱包単位<br>(本) | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円)  |
|-------|----|------------|---------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|
| B-18G | 18 | 320        | 18                  | 103     | 18         | 190        | 380         | 6                 | 275029 5,075 |
| B-21G | 21 | 320        | 21                  | 112     | 21         | 280        | 480         | 6                 | 275036 5,560 |
| B-24G | 24 | 320        | 24                  | 117     | 24         | 380        | 600         | 6                 | 275043 7,110 |

【用途】ブリキ・トタンの板金作業に  
【使用温度】-20°C～50°C  
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。


## 木ハンマー



- 材質…櫻

| 品番    | 呼称 | 全長<br>(mm) | 頭寸法(mm)<br>口径<br>長さ | 頭重量<br>(g) | 全重量<br>(g) | 梱包単位<br>(本) | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円) |
|-------|----|------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| WH-36 | 36 | 360        | φ36 150             | 120        | 190        | —           | 018008            | 1,400       |
| WH-42 | 42 | 360        | φ42 150             | 170        | 280        | —           | 018015            | 1,500       |
| WH-48 | 48 | 360        | φ48 150             | 220        | 310        | —           | 018022            | 1,910       |
| WH-60 | 60 | 360        | φ60 150             | 320        | 410        | —           | 018039            | 2,280       |
| WH-75 | 75 | 360        | φ75 150             | 510        | 600        | —           | 018046            | 3,745       |
| WH-90 | 90 | 360        | φ90 175             | 900        | 1,000      | —           | 018053            | 5,700       |

【用途】板金作業全般、ワークにキズをつけたくない場合に  
※全長には、ヘッドから付き出た部分の長さ20mmを含みます。



- ハンマー  
樹脂・ゴム  
非鉄・金型用  
ステンレス・チタン  
鉄工用  
溶接用  
点検用  
鍛金用  
建築土木用  
電気工事用  
パール  
PXブランド  
落下防止コード  
グリップテープ  
クサビ・木柄  
荷締機  
ベルト・ラッシング  
タイトロン  
タナガード  
パレットベルト  
レバー・ホイスト  
ワイヤー・荷締機  
締結・引張りワイヤー<sup>ワイヤー</sup>  
ロープ・ラチェット

- 吊具  
ベルト・スリング  
ワイヤースリング  
チェーン・ホイスト  
電動・ホイスト  
フック・リング・シャックル  
2点・4点吊りスリング  
モッコ・特殊仕様品  
油圧・ジャッキ  
キャスター  
中荷重用  
重荷重用  
軽荷重用  
車輪