

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



APC Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 4 Universal outlets, AVR, LCD

SMV1000I-MS

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Main Input Voltage	230 V
Input voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Rated power in W	700 W
rated power in VA	1000 VA
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 universal receptacle
Number of cables	1
Battery type	Lead-acid battery
Provided equipment	Documentation CD User manual USB cable
Range of product	Easy UPS

Batteries & Runtime

รันไทม์	View Runtime Graph
ประสิทธิภาพ	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 h
Battery voltage	24 V
Battery charger power	37 W rated
Battery life	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBCV206
Extended runtime	0

General

Number of power module free slots	0
-----------------------------------	---

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Physical

Colour	Black
Height	22 cm
Width	16 cm
Depth	41 cm
Net weight	13.6 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Input

Network frequency	45...65 Hz +/- 0.1 Hz auto-sensing
Input voltage limits	165...290 V

Output

Maximum configurable power in W	700 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Crest factor	3 : 1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformance

Product certifications	CE TISI
------------------------	------------

Environmental

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relative humidity	0...95 % non-condensing
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for storage	-10...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % non-condensing
Storage altitude	0...15000 m
Acoustic level	45 dBA
IP degree of protection	IP20

Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	190 J
-------------------	-------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33.9 cm
Package 1 Width	27.2 cm
Package 1 Length	50.8 cm
Package 1 Weight	16.6 kg

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

🌱 พุดพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

📦 วัสดุและสาร	
Packaging made with recycled cardboard	No
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant
REACH Regulation	REACH Declaration

Use Again

🔄 บรรจุและผลิตภัณฑ์ใหม่	
Circularity Profile	End of Life Information
Removable battery	User replaceable
Take-back	No

Image of product / Alternate images

Alternative

