

# เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



## APC Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 6 Universal outlets, AVR, LCD

SMV3000AI-MS

### Overview

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Lead time | Usually in Stock |
|-----------|------------------|

### Main

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Main Input Voltage        | 230 V                                        |
| Input voltage             | 220 V<br>240 V                               |
| Main Output Voltage       | 230 V                                        |
| Rated power in W          | 2100 W                                       |
| rated power in VA         | 3000 VA                                      |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS)           |
| Input Connection Type     | IEC 60320 C20                                |
| output connection type    | 6 universal receptacle                       |
| Number of cables          | 1                                            |
| Battery type              | Lead-acid battery                            |
| Provided equipment        | Documentation CD<br>User manual<br>USB cable |
| Range of product          | Easy UPS                                     |

### Batteries & Runtime

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| รันไทม์                        | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| ประสิทธิภาพ                    | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Number of battery filled slots | 0                                     |
| Number of battery free slots   | 0                                     |
| Battery recharge time          | 4 h                                   |
| Battery voltage                | 48 V                                  |
| Battery charger power          | 99 W rated                            |
| Battery life                   | 3...5 year(s)                         |
| Replacement battery            | <a href="#">APCRBCV209</a>            |
| Extended runtime               | 0                                     |

### General

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Number of power module free slots | 0 |
|-----------------------------------|---|

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0  |
| Redundant                           | No |
| UPS size                            | WS |

## Physical

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colour              | Black              |
| Height              | 24 cm              |
| Width               | 18 cm              |
| Depth               | 45.5 cm            |
| Net weight          | 25.2 kg            |
| Mounting preference | No preference      |
| Mounting mode       | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB compatible      | No                 |

## Input

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Network frequency    | 45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing |
| Input voltage limits | 165...295 V                      |

## Output

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 2100 W                           |
| Output frequency                 | 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised |
| Crest factor                     | 3 : 1                            |
| UPS type                         | Line interactive                 |
| Wave type                        | Sine wave                        |
| Graph display                    | 1                                |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA                          |
| Transfer time                    | 2-6 ms typical : 12 ms maximum   |

## Conformance

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Product certifications | CE<br>TISI |
|------------------------|------------|

## Environmental

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Ambient air temperature for operation | 0...40 °C               |
| Relative humidity                     | 0...95 % non-condensing |
| Operating altitude                    | 0...3000 m              |
| Ambient air temperature for storage   | -10...40 °C             |
| Storage Relative Humidity             | 0...95 % non-condensing |
| Storage altitude                      | 0...15000 m             |
| Acoustic level                        | 45 dBA                  |
| IP degree of protection               | IP20                    |

## Communications & Management

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Surge Protection and Filtering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 125 J |
|-------------------|-------|

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 41.05 cm |
| Package 1 Width              | 31.9 cm  |
| Package 1 Length             | 60.1 cm  |
| Package 1 Weight             | 28.9 kg  |

## Contractual warranty

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Warranty | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 🌱 พุดพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม |                                               |
| Environmental Disclosure    | <a href="#">Product Environmental Profile</a> |

Use Better

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 📦 วัสดุและสาร                          |                                   |
| Packaging made with recycled cardboard | No                                |
| Packaging without single use plastic   | No                                |
| <a href="#">EU RoHS Directive</a>      | Compliant                         |
| REACH Regulation                       | <a href="#">REACH Declaration</a> |

Use Again

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 🔄 บรรจุและผลิตภัณฑ์ใหม่ |                                         |
| Circularity Profile     | <a href="#">End of Life Information</a> |
| Removable battery       | User replaceable                        |
| Take-back               | No                                      |

Image of product / Alternate images

Alternative

