

# เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



## Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19



AP7526

### Overview

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Lead time | Usually in Stock |
|-----------|------------------|

### Main

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colour                    | Black              |
| Product or component type | PDU                |
| PDU type                  | Basic              |
| Cord length               | 2.4 m              |
| Number of cables          | 1                  |
| Provided equipment        | Installation guide |

### Complementary

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Input Voltage            | 400 V 3 phases             |
| Height                   | 4.4 cm                     |
| Width                    | 43.7 cm                    |
| Output Voltage           | 230 V                      |
| Depth                    | 25.4 cm                    |
| Net weight               | 4.84 kg                    |
| Mounting location        | Front<br>Rear              |
| Mounting preference      | No preference              |
| Input Plug Type          | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
| Mounting mode            | Rack-mounted               |
| Rack units               | 1U                         |
| Mounting position        | Horizontal                 |
| Permissible voltage      | 200...250 V                |
| Max line current         | 32 A                       |
| Input current limits     | 32 A                       |
| Load capacity            | 22000 VA                   |
| Network frequency        | 47...63 Hz                 |
| Outlet type and quantity | 6 IEC 60320 C19            |

### Environment

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Product certifications                | CE<br>GOST<br>VDE                 |
| Ambient air temperature for operation | -5...45 °C                        |
| Relative humidity                     | 5...95 %                          |
| Operating altitude                    | 0...10000 ft                      |
| Ambient air temperature for storage   | -25...65 °C                       |
| Storage Relative Humidity             | 5...95 %                          |
| Storage altitude                      | 0.0000000000...15240.0000000000 m |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 24.1 cm  |
| Package 1 Width              | 55.9 cm  |
| Package 1 Length             | 50.2 cm  |
| Package 1 Weight             | 6.965 kg |

## Contractual warranty

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Warranty | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Schneider Electric มีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

| 🌱 ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม                           |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle) | 124                                           |
| Environmental Disclosure                              | <a href="#">Product Environmental Profile</a> |

Use Better

| ♻️ วัสดุและสาร                         |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Packaging made with recycled cardboard | Yes                                       |
| Packaging without single use plastic   | No                                        |
| <a href="#">EU RoHS Directive</a>      | Compliant                                 |
| REACH Regulation                       | <a href="#">REACH Declaration</a>         |
| Halogen content performance            | Product contains halogen above thresholds |

| 💡 มีประสิทธิภาพพลังงาน      |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Optimized Energy Efficiency | Energy efficient product |

Use Again

| ♻️ บรรจุและผลิตใหม่ |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Circularity Profile | <a href="#">End of Life Information</a> |
| Take-back           | Yes                                     |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

