



Rack PDU Extender, Basic, 2U,
32A, 230V, (4) IEC C19



AP7585

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Colour	Black
Product or component type	PDU
PDU type	Basic
Cord length	8.5 m
Number of cables	1
Provided equipment	Installation guide Rack mounting brackets

Complementary

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Height	8.9 cm
Width	43.7 cm
Output Voltage	230 V
Depth	8.9 cm
Net weight	4.09 kg
Mounting location	Front Rear
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Rack-mounted
Rack units	2U
Mounting position	Horizontal
Input current limits	32 A
Load capacity	7360 VA
Network frequency	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire
Outlet type and quantity	4 IEC 60320 C19

Environment

การดูแลรักษา: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Product certifications	CE GOST VDE
Ambient air temperature for operation	0...45 °C
Relative humidity	0...95 %
Operating altitude	0...10000 ft
Ambient air temperature for storage	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0.0000000000...15240.0000000000 m

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15.2 cm
Package 1 Width	52.1 cm
Package 1 Length	52.1 cm
Package 1 Weight	4.99 kg

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	102
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

วัสดุและสาร	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant
SCIP Number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen content performance	Product contains halogen above thresholds

มีประสิทธิภาพพลังงาน	
Optimized Energy Efficiency	Energy efficient product

Use Again

บรรจุและผลิตใหม่	
Circularity Profile	End of Life Information
Take-back	Yes
WEEE	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins