



Rack PDU, Metered, 1U, 16A,  
208/230V, (8) C13



AP7821B

Overview

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Lead time | Usually in Stock |
|-----------|------------------|

Main

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product or component type | PDU                                                                                      |
| PDU type                  | Metered                                                                                  |
| Cord length               | 2.5 m                                                                                    |
| Provided equipment        | Cord retention bracket(s)<br>Installation guide<br>Rack mounting brackets<br>User manual |

Complementary

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Input Voltage            | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Height                   | 4.4 cm                  |
| Width                    | 44.4 cm                 |
| Output Voltage           | 208 V<br>230 V          |
| Depth                    | 10.2 cm                 |
| Net weight               | 1.74 kg                 |
| Mounting location        | Front<br>Rear           |
| Mounting preference      | No preference           |
| Input Plug Type          | IEC 60320 C20           |
| Mounting mode            | Rack-mounted            |
| Rack units               | 1U                      |
| Mounting position        | Horizontal              |
| [In] rated current       | 16 A                    |
| Input current limits     | 20 A                    |
| Load capacity            | 3300 VA                 |
| Network frequency        | 50/60 Hz                |
| Outlet type and quantity | 8 IEC 60320 C13         |

Environment

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Product certifications                | cUL listed<br>C-Tick<br>CE<br>CSA<br>GOST<br>UL listed<br>VCCI<br>VDE |
| Standards                             | FCC part 15 class A<br>ICES-003<br>UL 60950                           |
| Ambient air temperature for operation | -5...45 °C                                                            |
| Relative humidity                     | 5...95 %                                                              |
| Operating altitude                    | 0...10000 ft                                                          |
| Ambient air temperature for storage   | -25...65 °C                                                           |
| Storage Relative Humidity             | 5...95 %                                                              |
| Storage altitude                      | 0.0000000000...15240.0000000000 m                                     |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6.4 cm  |
| Package 1 Width              | 33.7 cm |
| Package 1 Length             | 47 cm   |
| Package 1 Weight             | 2.92 kg |

## Contractual warranty

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Warranty | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

## Environmental Data

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

| 🌱 ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม                           |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle) | 4308                                          |
| Environmental Disclosure                              | <a href="#">Product Environmental Profile</a> |

### Use Better

| ♻️ วัสดุและสาร                         |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Packaging made with recycled cardboard | Yes                                  |
| Packaging without single use plastic   | No                                   |
| <a href="#">EU RoHS Directive</a>      | Compliant with Exemptions            |
| SCIP Number                            | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2 |
| REACH Regulation                       | <a href="#">REACH Declaration</a>    |

| 💡 มีประสิทธิภาพพลังงาน      |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Optimized Energy Efficiency | Energy efficient product |

### Use Again

| ♻️ บรรจุและผลิตใหม่ |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Circularity Profile | <a href="#">End of Life Information</a> |
| Removable battery   | Yes                                     |
| Take-back           | Yes                                     |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



