



Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13

AP7850B

Overview

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Lead time | Usually in Stock |
|-----------|------------------|

Main

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colour                    | Black                                                                                              |
| Product or component type | PDU                                                                                                |
| PDU type                  | Metered                                                                                            |
| Cord length               | 3.05 m                                                                                             |
| Number of cables          | 1                                                                                                  |
| Provided equipment        | Cord retention bracket(s)<br>Installation guide<br>Rack mounting brackets<br>Toolless mounting kit |

Complementary

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Input Voltage            | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Height                   | 124.5 cm                |
| Width                    | 5.6 cm                  |
| Output Voltage           | 230 V                   |
| Depth                    | 4.4 cm                  |
| Net weight               | 3.07 kg                 |
| Mounting location        | Side                    |
| Mounting preference      | No preference           |
| Input Plug Type          | IEC 60320 C14           |
| Mounting mode            | Rack-mounted            |
| Rack units               | 0U                      |
| Mounting position        | Vertical                |
| Permissible voltage      | 200...250 V             |
| Max line current         | 10 A                    |
| Load capacity            | 2300 VA                 |
| Network frequency        | 47...63 Hz              |
| Outlet type and quantity | 16 IEC 60320 C13        |

การละเมิดลิขสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

## Environment

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Product certifications                | CE<br>GOST<br>VDE                 |
| Ambient air temperature for operation | -5...45 °C                        |
| Relative humidity                     | 5...95 %                          |
| Operating altitude                    | 0...10000 ft                      |
| Ambient air temperature for storage   | -25...65 °C                       |
| Storage Relative Humidity             | 5...95 %                          |
| Storage altitude                      | 0.0000000000...15240.0000000000 m |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 213.4 cm |
| Package 1 Width              | 32.3 cm  |
| Package 1 Length             | 38.7 cm  |
| Package 1 Weight             | 3.98 kg  |

## Contractual warranty

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Warranty | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

| ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม                             |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle) | 8750                                          |
| Environmental Disclosure                              | <a href="#">Product Environmental Profile</a> |

Use Better

| วัสดุและสาร                            |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Packaging made with recycled cardboard | Yes                                       |
| Packaging without single use plastic   | No                                        |
| <a href="#">EU RoHS Directive</a>      | Compliant with Exemptions                 |
| SCIP Number                            | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2      |
| REACH Regulation                       | <a href="#">REACH Declaration</a>         |
| Halogen content performance            | Product contains halogen above thresholds |

| มีประสิทธิภาพพลังงาน        |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Optimized Energy Efficiency | Energy efficient product |

Use Again

| บรรจุและผลิตใหม่    |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Circularity Profile | <a href="#">End of Life Information</a> |
| Removable battery   | Yes                                     |
| Take-back           | Yes                                     |

Image of product / Alternate images

Alternative

