

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Device monitoring and management, Network Management Cards, NMC3 with Environmental Monitoring, secure remote UPS monitoring and management

AP9641

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Range of product	Network Management Cards
Range compatibility	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Product or component type	Device monitoring and management
Provided equipment	Temperature sensor Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	1 3

การส่งสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Standards	EN 55024
	BS EN 55024
	EN 61000-4-2
	BS EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	BS EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	BS EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	BS EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	BS EN 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	BS EN 61000-4-8
	EN 61000-4-11
	BS EN 61000-4-11
	EN 55035
	BS EN 55035
	EN 62040-2
	BS EN 62040-2
	EN 61326-2
	BS EN 61326-2
	ICES-003 class A
	VCCI class A
	EN 61000-6-3
	BS EN 61000-6-3
	EN 55032:class A
	BS EN 55032:class A

General

Variant option	Environmental monitoring
----------------	--------------------------

Physical

Net weight	0.09 kg
Width	12.1 cm
Height	3.8 cm
Depth	11.4 cm

Conformance

Product certifications	FCC Class A
	AS/NZS
	AS/NZS 3548 (C-Tick) class A
	FCC part 15 class A
	GOST
	UK PSTI

Environmental

Storage Relative Humidity	0...95 %
Relative humidity	0...95 %
Ambient air temperature for storage	-15...65 °C
Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Storage altitude	0.0000000000...15240.0000000000 m
Operating altitude	0...10000 ft

Communications & Management

Communication network type	10/100/1000BASE-T
Authentication	Radius
	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Communication port protocol	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP
-----------------------------	---

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.200 cm
Package 1 Width	16.400 cm
Package 1 Length	24.000 cm
Package 1 Weight	405.000 g

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Environmental Data

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

🌱 ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	123
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

♻️ วัสดุและสาร	
Packaging made with recycled cardboard	No
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant
SCIP Number	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH Regulation	REACH Declaration

💡 มีประสิทธิภาพพลังงาน	
Optimized Energy Efficiency	Energy efficient product

Use Again

♻️ บรรจุและผลิตใหม่	
Circularity Profile	End of Life Information
Removable battery	Yes
Take-back	Yes