



■ Ni 電着法によりダイヤ粒を固定。密着度・研削度・耐磨耗度等の性能アップ。

#### ■用 途

●セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料にご使用下さい。

#### ■ご使用上の注意

●軽く当てる程度で充分な研削ができます。

●湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用下さい。

■ Use : Please use it after dropping a little of oil on the working point.

Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.

Especially it's very available for the very high hardened materials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardened steel etc..

## Kタイプ (ダイヤ粒度# 100, # 150, # 200, # 400, # 600, # 800, # 1000)

K-TYPE (DIAMOND GRID NO.#100, #150, #200, #400, #600, #800, #1000)

421



QR CODE



#100

グリップ色:紫  
PURPLE-GRIP



#150

グリップ色:青  
BLUE-GRIP

#### 規格表 STANDARD TABLE

DIMEN-SION TYPE	SET (各形状 1 本入) mm	平 HAND W × T mm	半丸 HALF ROUND W × T mm	丸 ROUND W mm	角 SQUARE W mm	三角 TRIANGULAR W mm	± 10% allowance	PRICE-421
K-5	215L 80 ℓ	—	11.0 × 3.5	12.0 × 3.8	Φ 5.5	5.5	9.0	
	kg -1set	0.30	0.35	0.31	0.25	0.27	0.30	
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5	
	ITEM No.	DKST 05**	DKHI 05**	DKHA 05**	DKMA 05**	DKKA 05**	DKSA 05**	
K-8	200L 50 ℓ	—	9.0 × 3.0	9.5 × 3.0	Φ 4.3	4.3	7.5	
	kg -1set	0.22	0.26	0.27	0.17	0.18	0.23	
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5	
	ITEM No.	DKST 08**	DKHI 08**	DKHA 08**	DKMA 08**	DKKA 08**	DKSA 08**	
K-10	185L 50 ℓ	—	7.0 × 2.5	7.3 × 2.5	Φ 3.2	3.2	6.0	
	kg -1set	0.15	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15	
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5	
	ITEM No.	DKST 10**	DKHI 10**	DKHA 10**	DKMA 10**	DKKA 10**	DKSA 10**	
K-12	170L 50 ℓ	—	4.0 × 2.0	4.2 × 2.0	Φ 2.5	2.5	4.0	
	kg -1set	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5	
	ITEM No.	DKST 12**	DKHI 12**	DKHA 12**	DKMA 12**	DKKA 12**	DKSA 12**	

● 50 ℓ ~ 100 ℓまでの電着長にも  
対応できます。

#### ITEM No. \* \* assorted

#100	#150	#200	#400	#600	#800	#1000
00	10	20	40	60	80	1K

#### 〈ITEM No. 例〉


K-5 平 # 150 (100 ℓ)

: DKHI 0510 (100)

#### 〈ITEM No.ex〉

K-5 HAND TYPE # 150 (100 ℓ)

: DKHI 0510 (100)



グリップ色:赤  
RED-GRIP

グリップ色:黄  
YELLOW-GRIP

グリップ色:黒  
BLACK-GRIP

	番手表示 Grid No.	ダイヤモンド砥粒の径 Diamond Grid Diameter
00	紫 (PURPLE) #100	0.125 ~ 0.180 mm
10	青 (BLUE) #150	0.090 ~ 0.125 mm
20	赤 (RED) #200	0.075 ~ 0.090 mm
40	黄 (YELLOW) #400	0.050 ~ 0.070 mm
60	黒 (BLACK) #600	0.030 ~ 0.040 mm
80	空色 (SKY BLUE) #800	0.015 ~ 0.025 mm
1K	緑 (GREEN) #1000	0.010 ~ 0.020 mm