

ネジモグラ®の裏技



プラス
ネジ




トルクス
ネジ

下穴を開けてあらゆるネジを叩かず外す！ 従来のエクストラクターと比べて深い下穴が不要



切削深さの目安



※深く掘りすぎると、
ネジの頭が取れます。



ネジに対してドリルを垂直に当てて
ネジ穴の底面まで開けてください。

掘った下穴にネジモグラを垂直に入れて
反時計方向にネジを回してください。

ネジモグラ対応一覧

ネジモグラ品番	六角穴付ボルトを叩かず外す					裏技でネジを叩かず外す			
	六角穴 対辺	キャップ ボルト	ボタン ボルト	皿 ボルト	ホーロー セット	下穴径 (mm)	プラス ネジ	トルクス ネジ	ネジサイズ 使用上限※1
DBZ-310 / 410	H0.89	M1	-	-	M2	Φ 1.0	M1.6	T3, T4	M2
DBZ-315 / 415	H1.5	M1.6, M2	M2.5	M2.5	M3	Φ 1.5	M2	T5, T6	M2.6
DBZ-320 / 420 / 62	H2	M2.5	M3	M3	M4	Φ 2.0	M2.6	T7, T8	M3
DBZ-325 / 425 / 63	H2.5	M3	M4	M4	M5 ※2	Φ 2.5	M3	T10	M4
DBZ-330 / 430 / 63	H3	M4	M5	M5	M6 ※2	Φ 3.0	M4 ※2	T15 ※2	M5
DBZ-340 / 440 / 64	H4	M5	M6	M6	M8 ※2	Φ 4.0	M5	T20, T25	M6
DBZ-350 / 450 / 65, DWZ-05	H5	M6	M8	M8	M10	Φ 5.0	M6	T27, T30	M8
DWZ-06	H6	M8	M10	M10	M12	Φ 6.0	M8	T40	M10
DWZ-08	H8	M10	M12	M12	M16	Φ 8.0	M10	T45, T50	M12
DWZ-10	H10	M12	M16	M14, M16	M20	Φ10.0	-	T55	M16

※1 【ネジサイズ使用上限】より大きいネジに使用すると、ネジモグラが破損する恐れがあります。ホーローセットは除く。

※2 DBZ-63, DBZ-64 は除く。




ネジモグラ®の裏技 特集ページ

工具の選定方法や実際の作業方法を動画で詳しく説明しています

▼【事例動画】はコチラをチェック！

掃除機

下穴 2 mm
DBZ-420



ゲーム機 コントローラ

下穴 1.0 mm
DBZ-410



パソコン

下穴 1.5 mm
DBZ-415



ペンライト

下穴 2 mm
DBZ-420



スマートキー

下穴 1.5 mm
DBZ-415



ドアスタビライザー

下穴 6 mm
DWZ-06



ネジモグラ

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル