



UltiREX

GENTOSの超ハイスpekシリーズ アルティレックス

出典：発注者 国土交通省北陸地方整備局 黒部河川事務所 受注者 大高建設 施工箇所 黒部川流域 黒糠川第2号下流砂防堰堤



T-REX

高出力・高耐久フラッシュライト ティー・レックス

出典：発注者 国土交通省北陸地方整備局 黒部河川事務所 受注者 大高建設 施工箇所 黒部川流域 黒糠川第2号下流砂防堰堤

UT-618R

定価 73,150円 (税込) (税抜価格 66,500円)

チップタイプ白色LED

13000 (Ultimateモード時) ルーメン
3 (Ultimateモード時) 時間

1メートル IP67 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 7,800mAh 57.72Wh (付属)
充電時間：約 8 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：UT-618SB】JAN：4950654 039795



驚異の明るさを実現
マルチファセットリフレクターに高出力のチップタイプLEDを4灯搭載。脅威の明るさとムラの少ない広範囲照射が可能。

▶デュアルスイッチシステム
メインスイッチとモードセレクターの2つのスイッチで誤点灯を防ぐ。

▶温度センサー搭載
温度センサーが本体の温度を管理し本体が熱くなりすぎること防ぐ。
※本体温度を感じ、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります



●本体サイズ(約)：φ95.3 × 273.0mm
●本体質量(約)：1244g
●付属品：ショルダーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター (12V/2A、コード長さ 約2m)
●入り数：2 × 2
JAN：4950654 039597

	Ultimate	Max	High	Mid	Eco
照射特性	照射角固定	照射角固定	照射角固定	照射角固定	照射角固定
照射距離	546メートル	353メートル	192メートル	107メートル	47メートル
照射時間	3時間	3.5時間	5時間	18時間	93時間
照射モード	31250カンデラ	31250カンデラ	9210カンデラ	2840カンデラ	540カンデラ
クイックフラッシュ	-	-	-	-	-

メインスイッチ ボディ部
モードセレクター 中央部

TX-3000R

定価 18,150円 (税込) (税抜価格 16,500円)

チップタイプ白色LED

3000 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

2メートル IP66 準拠 IP67 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,500mAh 16.65Wh (付属)
充電時間：約 7 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：TX-30SB】JAN：4950654 051148



▶スイッチロック (誤点灯防止) 機能
消灯時、スイッチを長押しすると動作する。



●本体サイズ(約)：φ36.5 × 158.0mm
●本体質量(約)：224g
●付属品：ストラップ、USB Type-Cケーブル (50cm)、専用充電電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 050608

	Eco	Mid	High	Max
照射特性	照射角固定	照射角固定	照射角固定	照射角固定
照射距離	45メートル	101メートル	186メートル	250メートル
照射時間	50時間	10時間	2.5時間	2時間
照射モード	501カンデラ	2574カンデラ	8640カンデラ	15590カンデラ

スイッチ ボディ部

UT-3200H

定価 35,200円 (税込) (税抜価格 32,000円)

チップタイプ白色LED

3200 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

1メートル IP67 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh 19.24Wh (付属)
充電時間：約 6 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：UT-218SB】JAN：4950654 039641



マルチファセットリフレクター
マルチファセットリフレクターを採用することで明るさだけでなく、ムラの少ない広範囲照射が可能。

▶スライド式スイッチカバー
スイッチ全体をカバーして誤点灯を確実に防ぐ。

▶温度センサー搭載



●本体サイズ(約)：φ61.8 × 247.0mm
●本体質量(約)：560g
●付属品：パワーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター (12V/1A、コード長さ 約2m)
●入り数：2 × 2
JAN：4950654 039573

	Max	High	Mid	Eco
照射特性	照射角固定	照射角固定	照射角固定	照射角固定
照射距離	405メートル	275メートル	164メートル	73メートル
照射時間	2時間	3時間	8時間	40時間
照射モード	41120カンデラ	18990カンデラ	6700カンデラ	1340カンデラ
クイックフラッシュ	-	-	-	-

スイッチ ボディ部

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

TX-2000R

定価 15,180円 (税込) (税抜価格 13,800円)

チップタイプ白色LED

2000 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

2メートル IP66 準拠 IP67 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,500mAh 9.25Wh (付属)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：TX-20SB】JAN：4950654 051131



▶スイッチロック (誤点灯防止) 機能



●本体サイズ(約)：φ31.5 × 142.0mm
●本体質量(約)：162g
●付属品：ストラップ、USB Type-Cケーブル (50cm)、専用充電電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 050592

	Eco	Mid	High	Max
照射特性	照射角固定	照射角固定	照射角固定	照射角固定
照射距離	51メートル	110メートル	157メートル	227メートル
照射時間	20時間	5時間	3時間	2時間
照射モード	641カンデラ	3038カンデラ	6147カンデラ	12910カンデラ

スイッチ ボディ部