

国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

NIFS / National Institute for Fusion Science

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で 사용할 ことができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気連続または長期的に存在する場所」では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気、存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

グループ	ゾーン (危険場所の分類)	EPL (機器保護レベル)
Ⅰ (鉱山)	-	Ma
	-	Mb
Ⅱ (ガス)	0	Ga
	1	Gb
	2	Gc
Ⅲ (粉塵)	20	Da
	21	Db
	22	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です

GZ-BH10

定価 22,000円(税込) (税抜価格 20,000円)

白色COB LED

200 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間

1メートル
IP65準拠

110°



DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
3.2V 1,400mAh 4.48Wh(内蔵)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

▶120°可動式ヘッド

- 本体サイズ(約): W90.0 × H47.0 × D52.0mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル(100cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 20 × 1
JAN: 4950654 037739



	75ルーメン	8時間	10メートル	25カンデラ
Eco	75ルーメン	8時間	10メートル	25カンデラ
High	200ルーメン	2.5時間	15メートル	60カンデラ



防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2127X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIc T100°C Db

GZ-BA30

定価 36,300円(税込) (税抜価格 33,000円)

白色COB LED

300 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

1メートル
IP65準拠

110°



DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
3.2V 2,800mAh 8.96Wh(内蔵)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
- ▶背面クリップ ▶背面フック

- 本体サイズ(約): W69.5 × H220.0 × D37.6mm
- 本体質量(約): 405g
- 付属品: 専用充電ケーブル(100cm)、専用ACアダプター(5V/2A)
- 入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 037746



	120ルーメン	8時間	13メートル	45カンデラ
Eco	120ルーメン	8時間	13メートル	45カンデラ
High	300ルーメン	3時間	20メートル	110カンデラ



防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2126X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIc T85°C Db

GZ-BF50

定価 94,600円(税込) (税抜価格 86,000円)

白色COB LED

1500 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

1メートル
IP65準拠

100°

消費電力 14W



DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
19.2V 1,400mAh 26.88Wh(内蔵)
充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶キャリングハンドル兼用スタンド
- ▶本体180°回転
- ▶底面すべり止め加工

- 本体サイズ(約): W267.9 × H166.6 × D120.0mm
- 本体質量(約): 3600g
- 付属品: 専用ACアダプター(21.6V/1A、コード長さ 約5m)
- 入り数: 2 × 1
JAN: 4950654 037753



	375ルーメン	8時間	22メートル	130カンデラ
Eco	375ルーメン	8時間	22メートル	130カンデラ
Mid	750ルーメン	4時間	35メートル	320カンデラ
High	1500ルーメン	2時間	51メートル	660カンデラ



防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN1125X

Exマーキング: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIc T85°C Db

LED LANTERN
leggero

レッジャーロ

主な機能

ランタンとフラッシュライトの2Wayスタイル



ランタンとフラッシュライトの切り替え、ランタンとフラッシュライトの同時点灯も可能。

インジケーター



電池残量/充電状況が一目でわかる。

ビルトインハンドル



不使用時は収納可能。

1/4インチネジ穴



カメラ用の三脚などに取り付け可能。



デザインと使いやすさを追求! コンパクトスタイリッシュLEDランタン

LE-1014O / LE-1014G / LE-1014B

チップタイプ暖色LED

580 (最大時) ルーメン
4 ~ 22 時間

1メートル
IP66準拠

光の色 暖色

キャンドルモード搭載

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)

充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※専用充電電池【型番: EX-1SB】 JAN: 4950654 052237



全点灯

250 (最大時) ルーメン
8 ~ 44 時間

ランタン

LE-1014O
オリーブLE-1014G
グレーLE-1014B
ベージュ

▶光量・モードメモリー機能

消灯前の光量・モードを記憶し再度点灯させた時に同じ光量・モードで点灯する事ができる機能。

▶無段階調光機能

各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。
※キャンドルモードを除く

- 本体サイズ(約): φ41.0 × 123.0mm
- 本体質量(約): 158g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
[LE-1014O]JAN: 4950654 051384
[LE-1014G]JAN: 4950654 051377
[LE-1014B]JAN: 4950654 051360



	強	250ルーメン	8時間	14メートル	51カンデラ
ランタン	弱	50ルーメン	44時間	6メートル	9カンデラ
トップライト	強	350ルーメン	7.5時間	41メートル	426カンデラ
	弱	60ルーメン	43時間	16メートル	65カンデラ
全点灯	強	580ルーメン	4時間	39メートル	377カンデラ
	弱	110ルーメン	22時間	16メートル	64カンデラ
キャンドル	-	-	78時間	-	-

※意匠登録 第1730921号

専用シリコンシェード (アクセサリ単品)

LE-SS

暑さ・寒さ・水にも強いシリコン製の専用シェード

素材: シリコン

- 本体サイズ(約): W145.0 × H95.0 × D145.0mm
- 本体質量(約): 73g
- JAN: 4950654 051353

差し込むだけの
カンタン取り付け

ミニ三脚 (アクセサリ単品)

ST-01

1/4インチネジ穴があり、本体質量が最大2kgまでの製品を取り付けられる小型の三脚

三脚ねじ径: 1/4インチ

耐荷重: 脚収納時 2kg / 脚延長時 1.5kg

- 本体サイズ(約): φ30.5 × 131.5mm
- 本体質量(約): 83g
- JAN: 4950654 050646

脚の高さは
2段階で使用可能