
差替ドライバー ⇔●



D-44 差替ドライバーセット

1.826円(1.660)

お得な3本セット。 チャックケース付。

セット内容	D-52/D-54/D-58
重 量	161g



差替ドライバー(単品)

(単品)	※土区は、	/(/	עליו	ヒツ	1-04

品番	先端サイズ mm	全長 mm	軸長 mm	軸径 mmø	ハンドル径 mm <i>φ</i>	重量 g	価 格
D-52	⊕No.00/⊝2.5×0.4			3.0		40	583円(530)
D-54	⊕No.1/⊝4.0×0.55	181	57+57	5.0	29.5	53	616円(560)
D-58	⊕No.2/⊝5.5×0.9			6.0		63	682円(620)



D-59 差替スタビードライバー

616円 (560)

限られた作業スペースに最適なドライバー。

先端サイズ	全長	軸長	軸径	ハンドル径	重量
mm	mm	mm	mm <i>ф</i>	mm <i>φ</i>	g
⊕No.2/⊝6.0×0.8	89	17+17	6.0	35.5	

差替セラミック調整ドライバー

完 全 非磁性

プリント基板上の、

半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適







ハンドルと組み合わせると 奥まった部分にも使用できます。

品 番	組み合わせ内容 mm	材質 (先端部)	全長 mm	重量
D-280	○0.9×○1.8 刃厚0.4(D-282) ○1.3×○2.6 刃厚0.4(D-283)	ジルコニア	145	14
D-281	⊕No.0(D-284) 十字型 刃幅1.7(D-285)	セラミック*1	(ビット装着時)	14

交換部品 セラミックビット

D-282	
3,168円(2,880)	HoHS



D-283	
3,278円(2,980)	Rons









D-285

ドライバーと適合ネジの目安

ネジロ	の呼び	M2	(M2.2)	*M2.3	M2.5	*M2.6	МЗ	(M3.5)	M4	(M4.5)	M5	M6	M8
ピ	ッチ	0.4	0.45	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1	1.25
十字穴の番号			No.1				No.2				No.3		
O+ :: 0	基準寸法		0.6		0.8				1		1	.2	1.6
⊖ネジの 溝幅mm	許容差					+0.15 -0						+0.2 -0	

※印は ISO ネジにありません。

※1. ジルコニアセラミック… ファインセラミックの中でも特に強度・ねばりに優れた材料。主に刃物用途として使用されることが多い。

精密ニッパー・ プライヤー

ニッパー

はさみ・ カッター

ペンチ

プライヤー

精密 ドライバー

各種 ドライバー

セラミック・ ドライバー

調整 ドライバー

その他

レンチ

スパナ

汎用工具

ピンセット プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気 対策品

マイクロスコーブ 顕微鏡

ハンダ 関連

バッグ 収納

メンテナンス 安全用品

クリーン 遮蔽ブース

電気工事士 試験

自転車工具