

圧着工具

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用



圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。

P-726


7,172円(6,520)

小型端子にも対応したコンパクトタイプ

仕様変更品
グリップが変更になりました。

成形確認機構付

圧着作業が確実に完了しなければ接続端子を工具から取り外すことができない機構。



エラストマーグリップ


交換部品

P-726-1 スプリング

286円(260)



■ P-726/732/736/737/740/741/743用



P-77-6 スプリング

638円(580)



■ P-75/77用



適応サイズ	0.3/0.5	1.25	2	5.5	8	重量 g	JIS C9711 適合品	成形確認 機構付	エラストマー グリップ	カッター付	ストリッパー付
P-726	●	●	●			290	●	●	●		
P-732		●	●			270	●	●	●		
P-75		●	●	●	●	390	●	●	●		
P-722		●	●			275			●	●	●

圧着工具の点検方法




P-732

7,172円(6,520)

片手操作ができるコンパクトタイプ


点検結果表
試験成績表



P-75

7,623円(6,930)

点検結果表
試験成績表




P-722

6,941円(6,310)

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵



カッター・ストリッパー付



絶縁被覆付圧着端子用



差し込み型ピン端子(PC形)にも使用できます。

圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。

P-743



10,868円(9,880)

仕様変更品
グリップが変更になりました。

成形確認機構付

エラストマーグリップ

圧着工具の点検方法



適応サイズ	適応端子メーカー	適応電線サイズ(参考)	圧着マーク	重量g
0.5*	日本圧着端子製造、富士端子工業	AWG# 24~22	0.2~0.3	●
0.3/0.5*		24~20	0.2~0.5	●●
1.25	各社共通	20~16	0.5~1.65	1
2		16~14	1.04~2.63	2

※ 日本圧着端子製造製、富士端子工業製の場合の注意点
端子の呼びが0.5、電線サイズが0.2~0.3mm²の場合、電線の種類によってダイスをお選びください。