



圧着工具

リングスリーブ用




圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。

P-738

7,920円(7,200)

新製品 1種 電気試験推奨 2種 電気試験推奨 点検結果表




交換部品

P-738-1 スプリング

825円(750)

■ P-738用


新製品 RoHS



P-737

7,755円(7,050)


1種 電気試験推奨 2種 電気試験推奨 点検結果表



P-77

7,777円(7,070)

1種 電気試験推奨 2種 電気試験推奨 点検結果表



絶縁被覆付閉端子用



圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。


P-736

8,096円(7,360)

コンパクトながら、
軽い握りで圧着できます。

仕様変更品 成形確認機構付
グリップが変更になりました。
エラストマーグリップ

圧着工具の点検方法



重量	315g
適応サイズ	圧着マーク
CE1	1
CE2	2
CE5	5

F型コネクター用

防水型・非防水型、
中心コンタクトピン対応




P-716

6,930円(6,300)

仕様変更品 成形確認機構付
グリップが変更になりました。
エラストマーグリップ

先端部にプライヤー機能付。
ツマミ圧着型のツメ付き
プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。



適応サイズ		重量
スリーブ	中心コンタクト mmφ	g
5C/7C用	2.0/2.3/2.6	320