樹脂柄ミニスタッビドライバ

PLASTIC GRIP SCREWDRIVER (MINI STUBBY)








| No. | タイプ | а | b | D | L | Q | 質量(g) | 6 | 小売参考価格 |
|-------|---------|-----|---|----|----|----|-------|----|--------|
| SD3-P | クロスNo.2 | _ | _ | 29 | 40 | 20 | 25 | 10 | ¥ 650 |
| SD3-M | マイナス | 0.7 | 6 | 29 | 40 | 20 | 25 | 10 | ¥ 650 |

・スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。



ショートスタッビドライバ SHORT STUBBY SCREWDRIVER






| No. | タイプ | D | L | Q | 質量(g) | 白 | 小売参考価格 |
|-------|---------|----|----|----|-------|----|--------|
| SD4-P | クロスNo.2 | 40 | 30 | 15 | 20 | 10 | ¥ 780 |

- ・全長30mmで狭い場所で使用できます。 (マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)
- ・φ40のグリップで大きな力が加えられます。



ラチェットスタッビドライバ **RATCHET SCREWDRIVER (STUBBY)**



| NO. | | 貝里(8) | | ביני | で多ち凹俗 |
|----------------------|-----|-------|---|------|-------|
| DBRS06 | | 150 | 1 | ¥ | 3,900 |
| セット内容 | | | | | |
| 本体 | 1 🗆 | | | | |
| クロスNo.1×1、クロスNo.2×1、 | | | | | |

- ・先端ビット交換式のラチェットスタッビドライバです。
 - ・自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行も なくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。

六角3mm×1、六角4mm×1、六角5mm×1、六角6mm×1

- ・付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
- ・締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとし ても使用可能です。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ラチェットドライバ **RATCHET SCREWDRIVER**



| 使用状態 | |
|---------------|------------------------------------|
| | ビット収納部 ビットは軸に2本、グリッ エンドに6本収納 |
| 37.5 | 六角穴 6.3 φ11 六角穴 8 |
| 軸対辺 6.3mm ピット | |

グリップ内に軸対辺 6.3mm の ビット 6 本収納

軸は左右両方で使用できます

No. DBR14 340 6 ¥ 6,170

| セット内容 | |
|-------|--|
| 本体 | 1 🗆 |
| 軸 | 六角穴二面幅6.3mm×8mm 1コ |
| | クロスNo.1×マイナス5.5mm、クロスNo.3×マイナス8mm、 トルクスT15×T20、トルクスT25×T30、六角2.5mm×3mm、 六角4mm×5mm 各1コ クロスNo.2×マイナス6mmのみ2コ |
| | |

- ・ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。
- ・ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。 ・軸に2本、グリップエンドに6本、計8本のビットを収納可能です。
- ・付属のビットはクロス、マイナス、T型トルクス、ヘキサゴンビットの14種類。

補給部品

ビット

| No. | 軸対辺 | 品 名 | | | 参考価格 | | |
|-----------------------|-----|--------------|-------------------|---|-------|--|--|
| DBR14-01 | _ | エンドキャップ(グレー) | | ¥ | 310 | | |
| DBR14-02 | _ | 軸 | 六角穴二面幅6.3mm×8mm | ¥ | 1,020 | | |
| DBR14-03 | 6.3 | ビット | クロスNo.1×マイナス5.5mm | ¥ | 740 | | |
| DBR14-04 | 6.3 | ビット | クロスNo.2×マイナス6mm | ¥ | 740 | | |
| DBR14-05 | 6.3 | ビット | 六角2.5mm×六角3mm | ¥ | 590 | | |
| DBR14-06 | 6.3 | ビット | 六角4mm×六角5mm | ¥ | 590 | | |
| DBR14-07 | 6.3 | ビット | トルクスT15×トルクスT20 | ¥ | 880 | | |
| DBR14-08 | 6.3 | ビット | トルクスT25×トルクスT30 | ¥ | 880 | | |
| DBR14-09 | 8 | ビット | クロスNo.3×マイナス8mm | ¥ | 880 | | |
| 補給部品(DBR14には付属していません) | | | | | | | |
| DBR14-10 | 6.3 | ビット | トルクスT27×トルクスT40 | ¥ | 880 | | |

※軸サイズ8mmのビットは軸への収納となります。 ※ビット類は、DBRシリーズ共通で使用できます。(DBRS06除く)

- ・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。
- のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。