プライヤ

## ハイブリッドモンキレンチ

#### HYBRID ADJUSTABLE ANGLE WRENCHES


- 薄い 手にスッとなじみ、狭い場所で の作業や薄形ボルト・ナットの 使用もこなすすぐれもの
- 軽い 同口開き従来品(強力型)より 約60%も軽く、手の疲れを 軽減する大胆なフォルム
- 広い ワンサイズ上の実力でボルト ナットをガッチリつかみ作業は スピーディ





目盛	h	虾	
日盛	כי		J

品番コード	口開き(S)	ボルト・ナット 最大寸法	L	а	b	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
UM24	0~24mm	M16	150mm	5mm	9.5mm	90g	2,680円	044691
UM30	0~30mm	M20	200mm	6mm	12.0mm	170g	2,950円	044738
UM36	0~36mm	M24	245mm	7mm	14.0mm	290g	3,760円	044776
UM46	0~46mm	M30	300mm	8mm	16.5mm	560g	6,370円	055994



6種類のスケルトングリップ

イエロー バイオレット スモーク

## ハイブリッドモンキレンチスケルトン

#### SKELETON GRIP HYBRID ADJUSTABLE ANGLE WRENCHES

- ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ 優しいタッチで心を癒す
- ●職場ごとの工具管理に便利な選べる6色



品番コード		口開	き(S)		·・ナット c寸法	L		а	b		重量	参考価	格	JANコ- (496320			
	UM24(	G•R•B•	Y•V•S)	0~2	24mm	M	116	150	mm	5mm	9.5r	nm	90g	3,140	門	P128を	参照
	UM30(G•R•B•Y•V•S)		0~3	80mm	M	120	200	mm	6mm	12.0r	nm	170g	3,420	門	//		
	UM36(	G•R•B•	Y•V•S)	0~3	6mm	M	124	245	mm	7mm	14.0r	nm	300g	4,380	門	//	
	UM46(G·R·B·Y·V·S)		0~4	6mm	M	130	300	mm	8mm	16.5r	nm	580g	7,010	四	//		

※品番コードの末尾はグリップカラーを表示しております。 [G(グリーン)・R(レッド)・B(ブルー)・Y(イエロー)・V(バイオレット)・S(スモーク)]

寸法図

LOBSTER CE TL

# モンキレンチ(強力型)

### ADJUSTABLE ANGLE WRENCHES

- ●元祖エビ印のモンキレンチです
- ●JIS強力級の1.5倍の強度(M200~375)
- 90年の歴史を持つエビ印モンキレンチは、厳しい基準を社内規格にして、完全な品質 管理のもとに製作されておりますので、JIS規格(強力級)以上の強さがあります
- 本体・部品とも鍛造から仕上げに至るまで当社考案の専用機で、独特の加 工法により一貫生産されておりますので精度は均一で耐久力も抜群です

品番コード	サイズ	口開き(S)	ボルト・ナット 最大寸法	L	а	b	重量	当社保証強度 (トルクN·m)	参考強度 (JIS強力級N·m)	参考価格	JANコード (4963202-)
M100	100	0~13mm	M8	110mm	4.0mm	9.0mm	50g	73.0	60.8	3,090円	010535
M150	150	0~20mm	M12	160mm	6.0mm	10.0mm	120g	184.9	142.2	3,010円	010542
M200	200	0~24mm	M16	206mm	7.5mm	13.0mm	250g	411.9	274.6	3,310円	010559
M250	250	0~29mm	M18	258mm	9.0mm	15.5mm	440g	691.4	460.9	4,220円	010566
M300	300	0~34mm	M22	304mm	10.0mm	18.0mm	700g	1,176.8	784.5	5,540円	010573
M375	375	0~44mm	M27	385mm	14.0mm	23.0mm	1,350g	2,206.5	1,471.0	10,510円	000062
M450	450	0~53mm	M33	465mm	13.5mm	24.0mm	1,900g	3,079.1	*	14,750円	000079
MACO	600	0~67mm	M42	615mm	16.5mm	30 0mm	3 400g	3 853 8	+	27 140円	000086

M600 | 600 | 0~6/mm | M42 |615mm | 16.5mm | 3 保証強度は静荷重によるトルクです。(★モンキレンチ450、600にはJIS規格がありません)

